

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

3. 6. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZALEWARKI SZCZELIN I KRAWĘDZI

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

EDYCJA I 2010. STAN NA DZIEŃ 2010.10.01.

Zastosowanie:

Uszczelnianie, zalewanie szczelin, oblewanie krawędzi masami zalewowymi, uszczelniającymi, bitumem, przy pracach na tarach, na mostach, na lotniskach, przy krawężnikach, przy wbudowywaniu pętli indukcyjnych.

Zasada działania:

Masa zalewowa lub inne lepiszcze, załadowana do zbiornika, jest rozgrzewane do właściwej temperatury przez palnik główny pierścieniowy, zasilany z butli z gazem propanem-butanem. Temperatura w zbiorniku może być regulowana i utrzymywana w zakresie do 220 ° C. Rozgrzane lepiszcze, w stanie płynnym, po otwarciu dyszy dozującej sterowanej ręcznie, jest podawane przez ogrzewaną specjalnym palnikiem rurę spustową, dokładnie w miejsce gdzie potrzeba, w szczelinę lub na krawędź. Manewrowanie zalewarką jest poręczne, ułatwia to podwozie wyposażone w kółka jezdne oraz umiejscowiona na kierownicy manetka służąca do otwierania spustu. Zbiornik dodatkowo wyposażono w mieszadło ręczne oraz termometr, informujący o panującej w zbiorniku temperaturze.



Dane techniczne:

- pojemność zbiornika masy zalewowej: 40 l (45 kg), masa zalewarki bez butli: 95 kg
- paliwo: propan-butan
- wymiary: 1 260 x 550 x 1 020 mm
- zakres temperatury roboczej masy do 240 ° C

CENA: 8 300 PLN

Na wyposażeniu:

- butla gazowa 11 kg na gaz propan-butan
- wskaźnik temperatury masy
- palnik główny pod zbiornikiem + palnik pomocniczy
- moduł do zalewania krawędzi + moduł do wykonywania szwów

Polecamy również:

skraparki emulsji, układarki poboczy, termosy-remontery, rozkładarki asfaltu, kotły do asfaltu, ścinarki poboczy, rozsypywacze grys, noże-obcinacze krawędzi, frezarki do asfaltu i betonu, przecinarki do asfaltu i betonu, wiertnice diamentowe, wiertnice do gruntu, pompy do emulsji, agregaty prądotwórcze, motopompy, zagęszczarki, młoty hydrauliczne, młoty hydrauliczne na wysięgnik, formy do kręgów betonowych

BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ PRECYZYJNE WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i faktuowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów