

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 215. C. CENNIK PODSTAWOWY CHEMIA SYSTEMY DESKOWAŃ NOE AKCESORIA WIBRATORY DO BETONU A EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.04.01

Wibrator do betonu wstępny ZPND-38

Przeznaczone do zagęszczania betonu monolitycznego i żelbetu.

Zastosowanie:

- wykonywanie ław i ścian fundamentowych,
- wylewanie stropów i posadzki,
- wykonywanie ścian nośnych i słupów,
- wykonywanie stóp fundamentowych.

Zalety:

- bezpieczeństwo pracy, obsługa jednoosobowa,
- wygodna i poręczność użytkowania, pasek naramienny
- dopasowana długość do wszystkich elementów betonowych w budownictwie mieszkaniowym.

Artykuł nr	Średnica buławy mm	Długość m	Opis
ZPND-38	38	3	Wibrator przenośny do zagęszczania betonu, napięcie 230V/50 Hz, moc 1200 W, prędkość obrotowa 14000 min ⁻¹ , waga 16 kg. € €



Wibratory do betonu wstępne ZN-25, 35, 50

Przeznaczone do zagęszczania betonu monolitycznego i żelbetu

Zastosowanie:

- wykonywanie ław i ścian fundamentowych,
- wylewanie stropów i posadzki,
- wykonywanie nadproży i wieńców,
- wykonywanie stóp fundamentowych,
- wylewanie murków ogrodzeniowych
- produkcja prezbrył w betono wyci.

Zalety:

- bezpieczeństwo pracy, obsługa jednoosobowa,
- wygodna i poręczność użytkowania,
- długość dostosowana do wielkości wylewanych elementów.

Artykuł nr	Średnica buławy mm	Długość m	Opis
ZN-25	25	1,5	Wibrator ręczny do zagęszczania betonu, napięcie 230V/50 Hz, moc 580 W, prędkość obrotowa 14000 min ⁻¹ , waga 4,7 kg. € €
ZN-35	35	1,5	Wibrator ręczny do zagęszczania betonu, napięcie 230V/50 Hz, moc 580 W, prędkość obrotowa 13000 min ⁻¹ , waga 5,7 kg. € €
ZN-50	48	1,2	Wibrator ręczny do zagęszczania betonu, napięcie 230V/50 Hz, moc 750 W, prędkość obrotowa 12000 min ⁻¹ , waga 6,8 kg. € €



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów