

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 218. C. CENNIK PODSTAWOWY CHEMIA SYSTEMY DESKOWAŃ NOE TECHNIKA ZBROJENIOWA A EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

Łączniki zbrojeniowe Plexus / Plexus-G

Łączniki zbrojeniowe Plexus są badane pod kątem typu. Spełniają wymagania zawarte w instrukcji „Odginanie stali zbrojeniowej do betonu i wymagania dotyczące osłon prętów zbrojeniowych” DBV (Niemiec i Związek Betonu, Towarzystwo Zarejestrowane), w wersji ze stycznia 2008 roku. Długości zakotwienia są ustalane według DIN 1045-1:2008-08, rozdział 12.3.2. Dla Plexus nie jest wymagana aprobata nadzoru budowlanego.

- Jakość powierzchni osłony została skasyfikowana wg IBAC (Instytut ds. Badań Budownictwa Aachen) jako „gładka”
- Średnica rolek do gięcia wynosi 6 ds (zgodnie z normą)
- Zakres krzywizny pręta łączącego w ramach osłony
- Haki umieszczone poprzecznie w przypadku pojedynczych listew w celu ułatwienia wprowadzenia zbrojenia
- Ocynkowana osłona może pozostać w betonie
- Powierzchni czołowe zamykane przy pomocy drewna, zatem szczególnie stabilne
- Dzięki pokrywie z tworzywa sztucznego (od szerokości strzemięcia 18 cm z pokrywą blaszaną) mniejszy ciężar, łatwiejsze szalowanie i mniejsze ryzyko obrażeń
- Nie pozostają żadne pozostałości tworzywa sztucznego w betonie



Odginana stal zbrojeniowa BST550 z aprobatą austriacką oraz BST500 z aprobatą niemiecką

Długości zakotwienia l _ü	wg DIN 1045:	wg ÖNORM B4200:
Przy Ø 8 mm:	32 cm	29 cm
Przy Ø 10 mm:	39 cm	36 cm
Przy Ø 12 mm:	46 cm	42 cm

Długość elementu 1250 mm

Wysokość sztemion: przy Ø 8 mm oraz 10 mm = 150 mm, przy Ø 12 mm = 170 mm

Wysokość osłony: przy Ø 8 mm = 30 mm, przy Ø 10 oraz 12 mm = 36 mm

Ze względu na produkcję i montaż wymiary „h” oraz „l_ü” mogą się różnić o od 1 cm do 2 cm.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów