

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 387. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY TERMAX A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

TERMAX ST

Otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu do izolowania rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych.

Dane techniczne:

- długość standardowa: 2 mb;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: Dn 10 mm - Dn 100 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 6 mm, 9 mm, 13 mm, 20 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613: 0,037 (W/mK)
- odporność na temperaturę: do + 95 °C.

Aprobata techniczna ITB AT-15-7896/2008.

TERMAX ST
(otulina PE w kolorze szarym - długość 2 mb)

Średnica rury izolowanej cate	DN	Średnica wewnętrzna otuliny mm	Grubość izolacji	Cena netto	Ilość w kartonie
			mm		
1/4	10	15	6	2,40	600
			9	0,52	450
			13	1,28	250
			20	2,76	130
3/8	12	18	6	0,44	500
			9	0,65	350
			13	1,55	230
			20	3,05	140
1/2	15	22	6	0,33	400
			9	0,70	310
			13	1,27	210
			20	2,57	130
3/4	20	28	6	0,77	290
			9	1,87	180
			13	3,96	110
			20	6,71	70
1	25	35	6	0,85	270
			9	2,18	150
			13	4,14	110
			20	8,87	70
1 1/4	32	42	6	1,06	190
			9	2,09	110
			13	5,01	70
			20	9,27	40
1 1/2	40	48	6	1,51	90
			9	2,52	60
			13	5,53	40
			20	9,53	25
2	50	60	6	1,19	70
			9	2,48	50
			13	5,98	30
			20	10,34	20
2 1/2	65	76	6	1,79	50
			9	3,76	30
			13	8,17	20
			20	14,45	14
3	80	89	6	2,57	30
			9	5,30	20
			13	12,20	14
			20	21,20	10
4	108	114	6	3,91	22
			9	8,91	14
			13	19,38	10
			20	33,16	8

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl