

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 1. 387. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY TERMAX A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

### TERMAX ST

Otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu do izolowania rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych.

#### Dane techniczne:

- długość standardowa: 2 mb;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: Dn 10 mm - Dn 100 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 6 mm, 9 mm, 13 mm, 20 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613: 0,037 [W/mK]
- odporność na temperaturę: do + 95 °C.

Aprobata techniczna ITB AT-15-7896/2008.



TERMAX ST  
(otulina PE w kolorze szarym - długość 2 mb)

Średnica buty izolowanej	Średnica wewnętrzna otuliny	Grubość izolacji	Cena netto	Waż. w kartonie
całk.	DN	mm	mm	kg
		6	0,42	400
		9	0,52	400
		13	0,75	250
		20	1,25	150
1/4	10	6	0,45	400
		9	0,55	400
		13	0,85	250
		20	1,35	150
3/8	12	6	0,55	400
		9	0,75	320
		13	1,25	170
		20	1,85	100
1/2	15	6	0,57	360
		9	0,77	280
		13	1,27	160
		20	1,97	100
3/4	20	6	0,71	250
		9	0,91	180
		13	1,41	100
		20	2,11	60
1	25	6	0,87	200
		9	1,07	150
		13	1,57	90
		20	2,27	60
1 1/4	32	6	1,07	150
		9	1,27	100
		13	1,77	60
		20	2,47	40
1 1/2	40	6	1,13	120
		9	1,33	90
		13	1,83	50
		20	2,53	30
2	50	6	1,33	90
		9	1,53	60
		13	2,03	30
		20	2,73	20
2 1/2	65	6	1,53	60
		9	1,73	40
		13	2,23	20
		20	2,93	10
3	80	6	1,73	40
		9	1,93	20
		13	2,43	10
		20	3,13	5
4	108	6	1,93	20
		9	2,13	10
		13	2,63	5
		20	3,33	2

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl