

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 388. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY TERMAX B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

TERMAX PW

Otulina termoz izolacyjne ze spienionego polietylenu pokryte z zewnątrz folią PE do izolowania rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych. Zabezpieczają rurociągi przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Dane techniczne:

- długość standardowa: 2 mb;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: Dn 10 mm - Dn 25 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 6 mm, 9 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613: 0,037 [W/mK]
- odporność na temperaturę: do + 95 °C

Aprobata techniczna ITB AT-15-7896/2008



TERMAX PW

(otulina PE pokryta folią PE w kolorze czerwonym - długość 2 mb)

Średnica izolowanej rury (cale)	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Grubość otuliny (mm)	Ilość w kartonie (mb)	Cena netto (zł/mb)
1/4"	15	6	500	0,54
		9	350	0,82
3/8"	18	6	420	0,70
		9	320	0,87
1/2"	22	6	350	0,78
		9	260	0,96
3/4"	28	6	250	1,00
		9	200	1,06
1"	35	6	200	1,11
		9	150	1,31

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów