

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 1. 390. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY ARMAFLEX A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01



### ARMAFLEX AC

Otulina na bazie syntetycznego kauczuku do izolowania rur, kanałów powietrznych, zbiorników (także kształtek i amatury), w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych. Armaflex AC jest materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej. Jest bardzo elastyczny i odznacza się wysoką trwałością. Materiał posiada bardzo dobrą strukturę komórkową, co zapewnia dobre właściwości termiczne. Jego techniczne parametry oznaczają doskonałą skuteczność izolacji oraz ochronę przed kondensacją pary wodnej.

**Dane techniczne**

- standardowe wymiary otuliny: długość 2 mb, rde: szerokość 1 m;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: dn 6mm - dn 160 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 6 mm - 32 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613:
  - 0,035 [W/mK] przy temp. 0 °C;
  - 0,039 [W/mK] przy temp. +40 °C;
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  $\mu \geq 7000$
- odporność na temperaturę: od -50 °C do +105 °C (+ 85 °C pow. Płaskie).

Aprobata techniczna ITB AT-15-B056/2009

ARMAFLEX AC  
(otulina kauczukowa w kolorze czarnym - długość 2 mb)

Średnica izolowanej rury (cal)	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Grubość otuliny (mm)	Ilość w kartonie (mb)	Cena netto (pln/mb)
1/8"	6	6	496	1,78
		9	352	2,08
		6	364	1,89
1/4"	10	9	266	2,24
		13	172	3,16
		6	316	1,96
3/8"	12	13	162	3,30
		19	88	5,78
		6	266	2,24
1/2"	15	9	192	2,48
		13	136	3,27
		19	78	6,92
3/4"	18	6	210	2,27
		9	166	2,85
		13	120	3,99
1"	22	19	72	7,18
		6	166	2,49
		9	140	2,95
1 1/4"	28	13	100	4,60
		19	60	8,02
		6	112	4,23
1 1/2"	35	9	98	3,29
		13	78	4,64
		19	48	9,50
2"	42	6	92	3,38
		9	76	3,71
		13	60	5,68
2 1/2"	54	19	36	11,91
		9	60	4,26
		13	48	6,53
3"	64	19	32	12,78
		9	50	4,94
		13	40	7,72
4"	80	19	24	15,31
		9	46	5,82
		13	34	9,43
6"	110	19	24	17,47
		9	36	7,20
		13	22	10,97
8"	160	19	24	19,27
		9	34	8,02
		13	20	10,68
10"	200	19	20	20,99

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl