

**Instalacje**



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

**1. 390. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE**  
**OTULINY ARMAFLEX A**

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

**ARMAFLEX AC**

otulina na bazie syntetycznego kauczuku do izolowania rur, kanałów powietrznych, zbiorników (także kształtek i armatury), w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych. Armaflex AC jest materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej, jest bardzo elastyczny i odznacza się wysoką trwałością. Materiał posiada bardzo dobrą strukturę komórkową, co zapewnia dobre właściwości termiczne. Jego techniczne parametry oznaczają doskonałą skuteczność izolacji oraz ochronę przed kondensacją pary wodnej.

**Dane techniczne**

- standardowe wymiary otuliny: długość 2 mb, rze: szerokość 1 m;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: dn 6mm - dn 160 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 6 mm - 32 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613:
  - 0,035 [W/mK] przy temp. 0 °C;
  - 0,039 [W/mK] przy temp. + 40 °C;
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  $\mu \geq 7000$
- odporność na temperaturę: od -50 °C do +105 °C (+ 85 °C pow. Płaskie).

Aprobata techniczna ITB AT-15-8056/2009

ARMAFLEX AC  
(otulina kauczukowa w kolorze czarnym - długość 2 mb)

Średnica izolowanej rury (odn.)	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Grubość otuliny (mm)	Łość w kartonie (mb)	Cena netto (zł/mb)
1/8"	6	6	496	1,78
		9	352	2,08
		12	264	2,35
1/4"	10	6	246	2,24
		9	172	2,75
		12	136	2,96
3/8"	12	6	166	3,26
		9	112	3,77
		12	86	4,28
1/2"	15	6	106	4,79
		9	76	5,30
		12	56	5,81
3/4"	18	6	76	6,32
		9	56	6,83
		12	42	7,34
1"	22	6	56	7,85
		9	42	8,36
		12	32	8,87
1 1/4"	28	6	32	10,39
		9	24	10,90
		12	18	11,41
1 1/2"	35	6	24	12,93
		9	18	13,44
		12	12	13,95
2"	42	6	18	15,47
		9	12	15,98
		12	9	16,49
2 1/2"	54	6	12	18,01
		9	9	18,52
		12	6	19,03
3"	60	6	9	20,57
		9	6	21,08
		12	3	21,59
4"	76	6	6	24,11
		9	3	24,62
		12	3	25,13

**INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW**

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

**Chemia**



Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów