

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 391. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY ARMAFLEX B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01



ARMAFLEX HT

HT/ARMAFLEX (odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV) stosowany jest jako izolacja termiczna rur, zbiorników powietrznych, w instalacjach wysokiej temperatury czynnika, kolektory słoneczne, gorący gaz, instalacje parowe.

Dane techniczne

- standardowe wymiary otuliny: długość 2 mb, rolę szerokość 1 m;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: DN 10 mm – DN 80 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 10 mm, 19 mm, 25 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613:
 - 0,038 [W/mK] przy temp. 0 °C
 - 0,042 [W/mK] przy temp. +40 °C;
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej $\mu > 4000$
- odporność na temperaturę: od -50 °C do +150 °C (max +175 °C).

(w przypadku konieczności klejenia płyty, roli lub taśmy bezpośrednio do powierzchni zbiornika, kanału lub rury, jeżeli temperatura czynnika wynosi powyżej +85 °C, należy stosować rolę HT/Armaflex.)

Aprobata techniczna ITB AT-15-8056/2009

ARMAFLEX HT
(otulina kauczukowa w kolorze grafitowym - długość 2 mb)

Średnica izolowanej rury (cal)	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Grubość otuliny (mm)	Ilość w kartonie (mb)	Cena netto (zł/mb)
1/8"	10	10	150	7,43
		13	150	10,05
		15	150	10,57
1/4"	15	10	142	8,09
		13	112	11,99
		15	86	15,59
		25	50	33,81
3/8"	18	10	130	8,99
		13	86	12,99
		15	58	22,59
		25	42	34,34
1/2"	22	10	108	14,13
		13	86	20,59
		15	50	37,09
		25	32	57,09
3/4"	28	10	84	18,31
		13	66	26,59
		15	40	50,68
		25	22	86,43
1"	35	10	60	22,10
		13	40	38,09
		15	32	50,59
		25	18	86,43
1 1/4"	42	10	50	33,88
		13	40	50,59
		15	24	86,18
		25	12	169,39
1 1/2"	48	10	40	46,05
		13	32	64,99
		15	22	88,56
		25	10	166,50
2"	54	10	38	187,9
		13	32	239,7
		15	18	553,0
		25	18	576,5
2 1/2"	57	10	18	60,46
		13	18	62,45
		15	18	60,46
		25	18	62,45
3"	60	13	28	37,88
		15	18	61,91
		18	18	64,42
		25	12	117,46
2 1/2"	76	13	18	60,54
		15	18	62,54
		18	12	100,54
		25	12	102,54
3"	89	13	16	64,47
		15	12	111,56
		18	12	111,56
		25	12	111,56

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIĄJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl