

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 391. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY ARMAFLEX B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01



ARMAFLEX HT

HT/ARMAFLEX (odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV) stosowany jest jako izolacja termiczna rury, zbiorników powietrznych, w instalacjach wysokiej temperatury czynnika, kolektory słoneczne, gorący gaz, instalacje parowe.

Dane techniczne

- standardowe wymiary otuliny: długość 2 mb, rolę szerokość 1 m;
- zakres średnic izolowanych rurociągów: DN 10 mm – DN 80 mm;
- grubość izolacji w zależności od średnicy: 10 mm, 19 mm, 25 mm;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613:
 - 0,038 [W/mK] przy temp. 0 °C
 - 0,042 [W/mK] przy temp. +40 °C;
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej $\mu > 4000$
- odporność na temperaturę: od -50 °C do +150 °C (max +175 °C).

(w przypadku konieczności klejenia płyty, roli lub taśmy bezpośrednio do powierzchni zbiornika, kanału lub rury, jeżeli temperatura czynnika wynosi powyżej +85 °C, należy stosować rolę HT/Armaflex.)

Aprobata techniczna ITB AT-15-8056/2009

ARMAFLEX HT
(otulina kauczukowa w kolorze grafitowym - długość 2 mb)

Średnica izolowanej rury (cała)	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Grubość otuliny (mm)	Kość w kartonie (mb)	Cena netto (zł/mb)
1/8"	10	10	18	17,95
		13	120	17,95
		15	120	18,02
1/4"	15	13	86	17,95
		15	112	17,95
		19	86	17,95
3/8"	18	15	50	22,81
		19	130	22,81
		25	86	22,81
1/2"	22	15	38	27,50
		19	108	27,50
		25	86	27,50
3/4"	28	15	22	33,14
		19	64	33,14
		25	86	33,14
1"	35	15	17	41,10
		19	59	41,10
		25	86	41,10
1 1/4"	42	15	10	51,85
		19	49	51,85
		25	86	51,85
1 1/2"	48	15	8	62,05
		19	42	62,05
		25	86	62,05
1 3/4"	54	15	7	72,27
		19	37	72,27
		25	86	72,27
2"	60	15	6	82,48
		19	34	82,48
		25	86	82,48
2 1/2"	76	15	5	92,69
		19	31	92,69
		25	86	92,69
3"	89	15	4	102,90
		19	28	102,90
		25	86	102,90

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl