

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ZELIWIARZ”

1. 392. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY STEINONORM A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

STEINONORM 310

Otulina termoizolacyjna ze spienionego poliuretanu pokryta z zewnątrz płaszczem z PVC. System steinonorm 310 przeznaczony jest do izolacji rurociągów w których temperatura medium grzewczego nie przekracza +135°C. Izolowanie rurociągów stalowych i miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej i zimnej w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).

Dane techniczne:

- długość standardowa 1 m - inne długość na zamówienie;
- kolor: szary (kolor biały RAL 9010 na zamówienie);
- zakres średnic izolowanych rurociągów: DN - 10 mm do DN - 100 mm;
- grubość izolacji: 20, 25, 30 i 40 mm;
- gęstość pozorną izolacji (rdzenia): 20 kg/m³;
- współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497: 0,035 W/mK (temp. średnia -40 °C) 0,032 W/mK (temp. średnia -10 °C);
- odporność na temperaturę: +135 °C;
- klasyfikacja p. poż.: materiał samogasnący;
- opakowanie wym.: 1,05 m x 0,4 m, h-0,6 m.



STEINONORM 310

(otulina PUR z płaszczem PVC - długość 1 mb)

Średnica Rury tralowanej		Średnica wewnętrzna otuliny		Grubość izolacji		Ilość otuliny w opak. 1000x400 h-600		Cena netto	Kod produktu
cale	DN	mm	mm	mm	szk.	zł/mb			
3/8	10	18	20	25	59	10,30	310-018-020		
			30	54	12,50	310-018-025			
			40	60	11,30	310-018-030			
			25	40	14,20	310-018-025			
1/2	15	23	30	37	14,90	310-023-030			
			20	54	12,50	310-023-020			
			40	28	16,00	310-023-040			
			40	18	20,20	310-023-040			
3/4	20	28	20	40	13,10	310-028-020			
			25	28	16,60	310-028-025			
			30	23	19,10	310-028-030			
			40	18	27,30	310-028-040			
1	25	36	20	25	14,80	310-036-020			
			25	25	18,40	310-036-025			
			30	21	20,60	310-036-030			
			40	14	24,10	310-036-040			
1 1/4	32	44	20	28	15,30	310-044-020			
			25	21	17,10	310-044-025			
			30	18	23,40	310-044-030			
			40	13	26,30	310-044-040			
1 1/2	40	50	20	25	16,30	310-054-020			
			25	21	19,80	310-054-025			
			30	18	26,20	310-054-030			
			40	14	27,70	310-054-040			
2	50	62	20	16	23,80	310-062-020			
			30	14	26,30	310-062-030			
			40	11	29,10	310-062-040			
			20	14	27,70	310-078-020			
2 1/2	65	78	25	13	26,20	310-078-025			
			30	11	29,30	310-078-030			
			40	8	32,60	310-078-040			
			20	13	22,00	310-080-020			
3	80	90	20	11	27,60	310-080-020			
			30	11	31,00	310-080-030			
			40	7	35,00	310-080-040			
			20	11	26,30	310-108-020			
4	100	108	25	8	30,60	310-108-025			
			30	7	32,40	310-108-030			
			20	11	26,20	310-114-020			
			25	7	33,30	310-114-025			

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Zeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl