

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 392. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY STEINONORM A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

STEINONORM 310

Otulina termoizolacyjna ze spienionego poliuretanu pokryta z zewnątrz płaszczem z PVC. System steinonorm 310 przeznaczony jest do izolacji rurociągów w których temperatura medium grzewczego nie przekracza +135°C. Izolowanie rurociągów stalowych i miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej i zimnej w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych).

Dane techniczne:

- długość standardowa 1 m - inne długości na zamówienie;
- kolor: szary (kolor biały RAL 9010 na zamówienie);
- zakres średnic izolowanych rurociągów: DN - 10 mm do DN - 100 mm;
- grubość izolacji: 20, 25, 30 i 40 mm;
- gęstość pozorną izolacji (rdzenia): 20 kg/m³;
- współczynnik przewodności cieplnej wg EN ISO 8497: 0,035 W/mK (temp. średnia -40 °C) 0,032 W/mK (temp. średnia -10 °C);
- odporność na temperaturę: +135 °C;
- klasyfikacja p. poż.: materiał samogasnący;
- opakowanie wym.: 1,05 m x 0,4 m, h=0,6 m.



STEINONORM 310

(otulina PUR z płaszczem PVC - długość 1 mb)

Średnica rury izolowanej		Średnica zewnętrzna otuliny		Grubość izolacji	Ilość sztuk w opak. 1000x400 h=600		Cena netto	Kod produktu
cała	DN	mm	mm		szt.	zł/mb		
3/8	10	18	25	25	69	16,30	310-010-201	
			30	30	54	17,50	310-010-203	
			40	40	40	11,30	310-010-205	
1/2	15	23	25	25	60	14,20	310-015-201	
			30	30	47	14,90	310-015-203	
			40	40	34	12,50	310-015-205	
3/4	20	28	25	25	40	14,80	310-020-201	
			30	30	29	16,00	310-020-203	
			40	40	18	20,20	310-020-205	
1	25	36	25	25	30	19,10	310-025-201	
			30	30	23	18,60	310-025-203	
			40	40	18	21,30	310-025-205	
1 1/4	32	44	25	25	27	14,70	310-032-201	
			30	30	21	20,60	310-032-203	
			40	40	14	24,10	310-032-205	
1 1/2	40	50	25	25	20	15,30	310-040-201	
			30	30	17	18,10	310-040-203	
			40	40	13	21,60	310-040-205	
2	50	62	25	25	15	18,30	310-050-201	
			30	30	13	21,80	310-050-203	
			40	40	10	26,20	310-050-205	
2 1/2	65	70	25	25	11	17,30	310-065-201	
			30	30	9	21,70	310-065-203	
			40	40	7	26,20	310-065-205	
3	80	90	25	25	8	22,60	310-080-201	
			30	30	7	27,60	310-080-203	
			40	40	5	31,00	310-080-205	
4	100	108	25	25	5	28,30	310-100-201	
			30	30	4	33,60	310-100-203	
			40	40	3	38,10	310-100-205	
		114	25	7	33,30	310-114-201		

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów