

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 393. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE OTULINY STEINONORM B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

STEINONORM 720

Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej o zamkniętej strukturze komórkowej nie zawierającej freonu z zewnętrznym płaszczem z folii PVC. Dodatkowo wewnętrzna strona otuliny wyłożona jest folią aluminiową. Krawędzie wodne i czolowe posiadają zamki zapewniające precyzyjny montaż i eliminujące nieszczelność cieplną.

Otuliny stosowane są do izolacji rurociągów, w których temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 140°C. Izolowanie rurociągów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła JAD, podmalaczy, kolan w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych (z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych)

Dane techniczne:

- długość standardowa - 1 mb
- kolor: szary (kolor biały RAL 9010 na zamówienie);
- zakres średnic izolowanych rurociągów: DN 125 - DN 900;
- grubość izolacji: 30, 40, 45, 50, 60;
- ciężar właściwy izolacji (dźwienia) około 50kg/m³;
- współczynnik przewodności cieplnej wg DIN 52613 - 0,033 W/mK (50°C);
- odporność na temperaturę: +140°C;
- klasyfikacja p.poż.: materiał samogasnący;
- rodzaj oferowanych: otulin na wymienniki: JAD 3/1B, 6/50.

Aprobata techniczna ITB AT-15-8109/2009



STEINONORM 720

(otulina PUR - tubki z płaszczem z PVC)

Średnica rurociągu DN	Średnica wewnętrzna otuliny	Grubość izolacji w mm	Cena netto (zł/mb)	Kod produktu
50	60	50	38,00	720-050-050
65	78	55	53,00	720-165-055
80	92	60	58,00	720-180-060
100	117	40	43,00	720-100-040
100	117	60	66,00	720-100-060
100	117	100	110,00	720-100-100
125	137	40	50,00	720-125-045
150	163	45	60,00	720-150-050
200	225	50	78,00	720-200-060
250	280	60	95,00	720-250-050
300	330	60	120,00	720-300-060

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów