



Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

karta katalogowa numer 020
edycja I wrzesień 2008

OCHRONA ANTYKOROZYJNA

SYSTEM ANTICOR PLAST [PETROLATUM]

.. taśmy zasadniczej ochrony antykorozyjnej ..

• Anticor Plast 701-40 • kolor oliwkowy •

- plastyczna taśma ochrony antykorozyjnej do systemu Petrolatum-A30 •
 - taśma 50mm x 10m = 0,5m² • 24 sztuki w kartonie • kod Anticor 326 •
 - taśma 100mm x 10m = 1m² • 12 sztuk w kartonie • taśma podstawowa • kod Anticor 327 •
 - taśma 200mm x 10m = 2m² • 6 sztuk w kartonie • kod Anticor 327A •

36,25/m²
18,13/szt.
36,25/szt.
72,50/szt.

.. taśmy zewnętrznej ochrony mechanicznej ..

• Anticor Plast 730-08 • kolor niebieski (wodociąg) / kolor żółty (gazociąg) •

- jednostronnie przyklepna taśma ochrony mechanicznej do systemu Petrolatum-A30 •
 - taśma 50mm x 18,3m = ~ 0,9150m² • 54 sztuki w kartonie • kod Anticor 330 •
 - taśma 100mm x 18,3m = ~ 1,8300m² • 27 sztuk w kartonie • taśma podstawowa • kod Anticor 330A •
 - taśma 200mm x 18,3m = ~ 3,6600m² • 14 sztuk w kartonie • kod Anticor 330B •

14,31/m²
13,09/szt.
26,19/szt.
52,38/szt.

.. podkłady gruntujące i masy plastyczne ..

• Anticor Plast 745 • kolor oliwkowy •

- masa plastyczna do systemu Petrolatum-A30 •
 - opakowanie 1kg - luz • 1 sztuka w kartonie • kod Anticor 335 •
 - opakowanie 5kg - luz • 1 sztuka w kartonie • kod Anticor 336 •

24,52/kg
24,52/szt.
122,61/szt.

.. informacje ..

• Oferujemy akcesoria i urządzenia kontrolno-pomiarowe •

- PCWI • kompaktowy defektoskop iskrowy do badania szczelności powłok izolacyjnych nałożonych na przewodzące podłoża •
- Sensit • detektor wycieku gazów palnych, niepalnych, chłodniczych •
- Optris • przyrząd do pomiaru grubości powłok, temperatury powierzchni i otoczenia (określenie punktu rosy), wilgotności względnej •
- Raci • płyty dystansowe służące do centrowania rury głównej względem rury osłonowej •
- Doyma • system szczelnych przejść rur i kabli przez ściany i stropy, chroniący pomieszczenia przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem •
- Owiarki • urządzenia służące do aplikacji antykorozyjnych powłok taśmowych PE Polyken •
- monobloki • przejścia PE-stal • termometry kontaktowe i pirometryczne • grzebień do oceny grubości powłok ciekłych •

• Oferujemy powłoki specjalistyczne •

- Clock Spring • kompozytowa opaska służąca do naprawy miejsc zaatakowanych korozją ogólną (penetruje do 80% grubości ścianki rury), uszkodzeń mechanicznych (spowodowanych działaniem tępych narzędzi i przedmiotów), defektów strefy przyspoinowej (mechanicznych i korozyjnych), defektów na odcinkach krzywoliniowych (o krzywiznie większej niż 3D) •
- Anticor GRP • UV utwardzalna powłoka do izolacji antykorozyjnej elementów stalowych, do izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych takich jak zbiorniki, studzienki itp., oraz jako zewnętrzna warstwa zabezpieczająca izolację termiczną zbiorników, rurociągów, armatury itp. •
- 1577 CW / 1579 CW • powłoki z laminatu aluminiowego stosowane jako płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych, stosowanych w wewnętrznych i zewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji, ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych oraz stosowane jako powłoka ochronna izolacji antykorozyjnych rurociągów naziemnych •
- Anticor C/M • dwuskładnikowa membrana przeciwwilgociowa, elastyczna, trwała, z powodzeniem stosowana przy budowie basenów i zbiorników, wysypisk odpadów i oczyszczalni ścieków, dróg, mostów i parkingów, tarasów budowlanych itp. •

• Kombinacje materiałów antykorozyjnych Anticor pozwalają osiągnąć klasy izolacji antykorozyjnej A30 / B30 / C30 / C50 opisane normą PN-EN 12068 / DIN 30672 ("Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały termokurczliwe"). • symbolika A, B, C - narastająca odporność mechaniczna • symbolika 30, 50 - temperatura pracy ciągłej • Główny Instytut Górnictwa AT-694/96 - izolacje rurociągów w kopalniach •

- A30 • Anticor Plast • Anticor Plast 745 + Anticor Plast 701-40 (2 x zakładka 50%) + Anticor Plast 730-08 (zakładka 50%) •
- B30 • Anticor B [I] • Polyken 1027 + Polyken 989-20 (zakładka 67%) + Polyken 955-15 (zakładka 50%) •
- B30 • Anticor B [II] • Polyken 1027 + Polyken 930-35 (zakładka 67%) • SYSTEM JEDNOTAŚMOWY •
- C30 • Anticor C • Polyken 1027 + Polyken 942-30 (zakładka 50%) + Polyken 955-15 (zakładka 67%) •
- C50 • Anticor C Plus • Polyken 1027 + Polyken 942-30 (zakładka 50%) + Polyken 955-28 / Polyken 955-30 (zakładka 50%) •
- AT-694/96 • SARI/SAR2 • Polyken 1027 + Polyken 989-20 / Polyken 942-30 (zakładka 50%) + Polyken 190 / Polyken 297 (zakładka 20mm) •
- Materiały do kompozycji izolacji Anticor nie występujące w cennikach - dostępne na zamówienie •

.. kontakt ..

- ORANGE 7 • DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH •
- ul. Medyków 30 • 40-752 Katowice •
- tel. kom.: +48 605 227 040 • tel.: 32/ 249 06 38 • fax: 32/ 241 29 51 • e-mail: orange.seven@poczta.onet.pl •
- TAŚMY KONFEKCYJONOWANE W KRAJU • NA ŻYCZENIE DOWOLNE SZEROKOŚCI, DŁUGOŚCI, (KOLORY) •
- ATRAKCYJNE RABATY • TERMINY PŁATNOŚCI • TRANSPORT DOSTAWCY • 24 GODZINNA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ •
- WSZYSTKIE MATERIAŁY POSIADAJĄ WSZELKIE WYMAGANE POLSKIM PRAWEM DOKUMENTY •

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEN BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów