

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2.12.C. TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

TAŚMY BANDUJĄCE POLIESTROWE PE KLEJONE WG STANDARD

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.12.01.


TAŚMY POLIESTROWE PE to taśmy bandujące (spinające) o specjalnych parametrach rozciągliwościowych i wytrzymałościowych. Łączą w sobie dużą moc i łatwość użytkowania. Stosowane do pakowania ciężkich ładunków za pomocą klamerki drucianej (spinki). W standardzie taśmy występują w wymiarach szerokości 9, 13, 16, 19, 25, 32 mm. Główne zalety taśm poliestrowych to duża elastyczność, sprężystość, stałe napięcie podczas transportu, możliwość ponownego napięcia taśmy w przypadku gdy ładunek zmniejszy swoją objętość, odporność na działanie czynników atmosferycznych. Wytrzymałości na zerwanie wynoszą w zależności od rodzaju taśmy 200 - 5000 kg. Ze względu na zastosowanie i strukturę splotu taśmy dzielimy na klejone (typ PE WG), kompozytowe (typ PEK GWK), tkane (typ PES GWS).

TAŚMY POLIESTROWE PE KLEJONE WG to taśmy o włóknach wzdłużnie klejonych należące do starszej generacji taśm poliestrowych. Włókna poliestrowe klejone są podczas produkcji na gorąco i dzięki tej metodzie trwale przylegają do siebie a taśma jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Podstawowe typy taśm WG STANDARD - 3000 denier

Denier, oznaczenie den, jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych. Włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera. Jednostkę tę stosuje się jedynie dla włókien syntetycznych, ponieważ żadne naturalne włókna (z wyjątkiem jedwabiu) nie są ciągnię.

WG30	9mm/500m	wytrzymałość 280kg	78,00 zł/szt.
WG30	9mm/1500m	wytrzymałość 280kg	224,00 zł/szt.
WG40	13mm/250m	wytrzymałość 380kg	54,00 zł/szt.
WG40	13mm/350m	wytrzymałość 380kg	72,00 zł/szt.
WG40	13mm/500m	wytrzymałość 380kg	100,00 zł/szt.
WG40	13mm/1100m	wytrzymałość 380kg	214,00 zł/szt.
WG50	16mm/200m	wytrzymałość 450kg	56,00 zł/szt.
WG50	16mm/350m	wytrzymałość 450kg	88,00 zł/szt.
WG50	16mm/850m	wytrzymałość 450kg	204,00 zł/szt.
WG60	19mm/400m	wytrzymałość 550kg	126,00 zł/szt.
WG60	19mm/600m	wytrzymałość 550kg	176,00 zł/szt.



Przemysłowe taśmy poliestrowe



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW


TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów