

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 2. 254. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE HYDRANT WEWNĘTRZNY FUTURE A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01



### Produkt

- Typ: Hydrant wewnętrzny FUTURE 19
- Symbol: HW-19 N-20/30 "EP"

### Opis produktu

- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN19
- Model "EP" WOLNOSTOJĄCY, mocowany do podłoża, ukryte zasilanie wodne w bokach korpusu hydrantu.
- Podłączenie zasilania wodnego od dołu (strona prawa i lewa) lub z tyłu szafy (konstrukcja uniwersalna).

### Wykonanie

- Drzwi pełne.
- Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
- Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę).
- Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.
- Korpus szafy przygotowany do montażu zaworu hydrantowego z prawej lub lewej strony.
- Elementy boczne szafy są demontowalne w celu łatwej instalacji zasilania wodnego.
- Hydrant EP zalecany dla pieszych ciągów komunikacyjnych oraz do budynków o lekkiej konstrukcji ścian (płyty kartonowo-gipsowe).

### Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

### Wypożyczenie

- Zawór DN25
- Prądownica PW-19/D7
- Zwijadło kompletne wychylnie o kąt 180° - wyposażone w os wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.
- Wąż półsztywny DN 19 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Ceny na zapytanie!

## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1143IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefał:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1143IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl