

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 255. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE HYDRANT WEWNĘTRZNY FUTURE B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01



Produkt

- Typ: Hydrant wewnętrzny FUTURE 19
- Symbol: HW-19 N-20/30 "EPM"

Opis produktu

- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN19
- Zawieszany (natynkowy) "N"
- Model "EPM" - ukryte zasilanie wodne w bokach korpusu hydrantu.
- Podłączenie zasilania wodnego z tyłu szafy, z prawej lub lewej strony (konstrukcja uniwersalna).

Wykonanie

- Drzwi pełne
- Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronie; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
- Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronie).
- Powłoka lakiernicza o gr. min. 80µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
- Zaokrąglone boki szafy pozwalają na ukrycie zasilania wodnego.
- Korpus szafy przygotowany do montażu zaworu hydrantowego z tyłu szafy, z prawej lub lewej strony (konstrukcja uniwersalna).

Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

Wyposażenie

- Zawór DN25
- Prądownica PW-19/D7
- Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.
- Wąż półsztywny DN 19 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Ceny na zapytanie!

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1143IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1143IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl