

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 2. 270. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE HYDRANT WEWNĘTRZNY PRESTIGE M

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01



### Produkt

- Typ: GRAS Prestige Line
- Symbol: HW-19N-20/30 CRISTAL

### Opis produktu

- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN19
- Natynkowy (zawieszany) - "N"
- MODEL CRISTAL
- Podłączenie zasilania wodnego z tyłu szafy, z prawej lub lewej strony.

### Wykonanie

- Drzwi hydrantu zdobione kryształkami Swarovskiego wg zamówionego wzoru, ilość i kolor kryształków dobierany na życzenie klientów.
- Lakierowany specjalną metaliczną farbą proszkową potęgającą efekt mienienia się kryształków.
- Elementem występującym jako standard jest rączka zdobiona kryształkami Swarovskiego.
- Materiały i wzory mogą zostać zmienione zgodnie z wytycznymi architekta.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronie; farba poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
- Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolicznie D1C01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronie).
- Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

### Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

### Wyposażenie

- Zawór DN25
- Prądownica FW-19/D7
- Zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w osł wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość.
- Wąż półsztywny DN19 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja
- Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolicznie D1C01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronie).
- Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliesterowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.

Ceny na zapytanie!

## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefał:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefał.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl