

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 290. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE GAŚNICA PRZEWOŻNA B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Gaśnica przewoźna
AP-25x ABC
AP-50x ABC



Przeznaczenie
Gaśnice przewoźne AP-25x ABC i AP-50x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

	A	B	C
AP-25x ABC	✓	✓	✓
AP-50x ABC	✓	✓	✓

Pożary grupy A:
ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zwiększone zaranie (np. drewno, papier, wełna, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B:
ostry palnie, sułd oleje stałe, ropkiące się na skutek wyhoczowanego przy paleniu ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, psd, naftalen, smoła itp.)

Pożary grupy C:
gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zawór wyposażony w bezpiecznik przeciążeniowy
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego
- poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN - 1866 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification

CE 0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

Ceny na zapytanie!

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów