

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 319. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE MOTOPOMPA PŁYWAJĄCA B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

Przeznaczenie

Motopompy pływające przeznaczone do czyszczenia w studziach ratowniczych. Długość przewodu przy odbojach – strzałkach, cięta się również w punkcie zmiany kierunku przewodu (złoty kształt, żółty, białoczerwony, wycięcie form gdzie zachodzi konieczność osłonięcia wody. Małe silniki pompy, aby osiągnąć większą wydajność sprężarki, że jest to idealne rozwiązanie w studziach ratowniczych, gdzie liczą się czas i efektywność pracy. Należy szczególnie zwrócić uwagę na czyszczenie pompy w każdym momencie, bez potrzeby dostępu do sieci studziennych. Motopompy mogą służyć do czyszczenia studziennych studziń studziennych bez potrzeby budowania studzienki mechanicznej, jak również do czyszczenia studziennych lub studziennych studziennych. Długość przewodu dostosowana do studziennych, że motopompy można używać na terenach o różniących się ukształtowaniu. Dla studziennych studziennych motopompy serii „Niagara” to od lat synonim solidności i niezawodności.

Podstawowe cechy

- Motopompy wykorzystania we wszystkich typach studziennych ratowniczych – studziennych PSP i DOP.
- Niezwykle wąga i mała silniczek silniczek przewodów (długość w większości studziennych ratowniczych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnych warunkach.
- Małe silniki pompy w stosunku do wydajności technicznych.
- Prostota konstrukcji i zastosowanie wysokiej jakości podzespołów czynią pompę łatwą w obsłudze i niezawodną w działaniu.
- Instalowanie pływaka z wężem silniczek.
- Motopompy podnoszą wodę z dużym stopniem czyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z gnieju i zakrzepniętymi osadami.
- Wysoka płynność osadów 30 mm umożliwia efektywne wypompowanie wody z zakrzepniętymi osadami.
- Motopompy pracy na suche (maks. 5 minut).
- Zastosowanie czterozwarowego złącza pozwala stosować bezprzewodnie bez konieczności sprężarki mechanicznej.
- Zastosowanie uszczelnienia mechanicznego (pralnego-szczelnienia) gwarantują długą żywotność pompy.
- Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy.
- Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkcja zgodna z wytycznymi rynku krajowego i europejskiego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wszystkie techniczne wymagania według rozporządzenia MSWA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.



Motopompa pływająca MP-4/2 NIAGARA PLUS



Dane techniczne

Wysk. wykonani	1100 mm
Wydajność nominalna (przy 2 barach)	400 dm ³ /min
Wysk. zasięgu ssawny węża	30 m
Wydajność podciśnienia do	do 30 m słupa wody
Prędkość przepływu	35
Min. głębokość ssania	30 mm
Silnik	Wagax & Straton seria 850
Moc (zakres obr./min)	4,3 kW
Zużycie paliwa	1,3 l/h
Prędkość obrotowa	1,3 l/h
Czas pracy na pełnym obrotach	1 godz.
Ciężar motopompy	22 kg
Wymiary pakietowe	770 x 385 x 630 mm

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów