

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 2. 323. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI WODOCIĄGOWE SAMOCZYNNY URZĄDZENIE GAŚNICZE

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

**Samoczynne urządzenie gaśnicze**  
**SUG-4x ABC**

**Przeznaczenie**  
Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego oraz urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewodzi się stały obwód (magazyny farb i olejów, towarów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp.).

SUG-4x ABC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Pożary grupy A:**  
cała seria samoczynnych urządzeń, przy opalaniu których występuje żywioło drzewna (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

**Pożary grupy B:**  
cała seria samoczynnych urządzeń, przy opalaniu których występuje substancja łatwopalna (np. benzyna, olej, parafina, wosk, nafta, smole itp.)

**Pożary grupy C:**  
cała seria samoczynnych urządzeń, przy opalaniu których występuje gaz (np. metan, etan, buten, acetylen, wodor itp.)

**Podstawowe cechy**

- zbiornik stalowy głęboko łaczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- zawór impulsowy, który może być uruchamiany impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu
- prosta obsługa
- niezawodność w działaniu

**Jakość i bezpieczeństwo**

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywną opinię KG-SP w Warszawie.

Produktowane jest w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

**Dane techniczne**

Typ	Waga (zbiornik)	Waga (zbiornik)	Ciężar objętościowy	Ciężar netto (zbiornik)	Temperatura eksploatacyjna
SUG-4x ABC	4 kg	4,5 kg	1,2 kg	3,3 kg	+40°C

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11451W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11151D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów