

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 345. I. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY SIECI WODOCIĄGOWE OPASKI NAPRAWCZE KARTA B EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.01.01

Zastosowanie: naprawa uszkodzonych przewodów sieci wodociągowych: Stal, PCV, PE, AC, ŻL, GRP, kamionka, żywiczne
Opaska umożliwia naprawę przewodów przesyłowych wykonanych z ŻL przy punktowych uszkodzeniach rury.
W określonych warunkach technicznych (przy zachowaniu pełnej współosiowości) do łączenia rur stalowych.

Konstrukcja : 1 – płaszcz stalowy, 2 – uszczelka gumowa (wykładzina gumowa), 3 – śruba, 4 – nakrętka,
5 – podkładka, 6, – pręty napinające.

Dane techniczne:

- 1 – płaszcz stalowy: stal nierdzewna gat. 1.4301 lub stal kwasoodporna,
- 2 – uszczelka gumowa: guma (mieszanka silikonowa VQM/MVQ) EMG – 70 SI (70 SI), (**na gorącą wodę**)
uszczelka gumowa: guma NBR, NKJ wg PN-EN 681-1 atest PZH HK/W/0857/01/2009 (**na zimną wodę**)
- 3 – śruba: ocynkowana galwanicznie, wg DIN 933, PN-B2105 na życzenie ze stali kwasoodpornej A2 i A4,
- 4 – nakrętka: ocynkowana galwanicznie wg DIN 934, PN-B2144, na życzenie ze stali kwasoodpornej,
- 5 – podkładka: ocynkowana galwanicznie DIN 126, PN-B2005, na życzenie ze stali kwasoodpornej,
- 6 – pręt napinający: stal konstrukcyjna, powłoka galwanizowana cynk.

Zakres stosowania: do PN 16,

Warunki stosowania: woda i inne płyny agresywne od - 60°C + 130° C

Temperatura ciągłej pracy (na gorącą wodę): +180°C

Przeznaczenie:

- instalacje ciepłownicze,
- instalacje z medum w postaci: stężonych kwasów, zasad, estrów, eterów,
- instalacje z medum w postaci pary wodnej powyżej + 100° C

Dotyczy uszczelki na gorącą wodę

Zakres produkcji: DN 15 – DN 1200 [mm],

Opaska jednodzielna: od DN 15 – DN 65 , na życzenie DN 80, DN 100 [mm]

Opaska naprawcza od DN 15 – DN 40 – długość zabudowy L 80

Opaska dwudzielna: od DN 80 – DN 1200 [mm]

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów