

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

2. 370. I. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY SIECI WODOCIĄGOWE FILTR STUDZIENNY KARTA B EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

Zastosowanie: do neutralizacji gazów (przykrego zapachu) uchodzących ze studzienek systemu kanalizacji sanitarnej.

Konstrukcja: 1 – korpus, 2 – płyta nośna złoża węgla, 3 – wspornik płyty nośnej złoża węgla,
4 – złożo węgla aktywnego, 5 – wspornik pokrywy złoża węgla, 6 – pierścień nośny filtra,
7 – pokrywa złoża węgla, 8 – system odpowietrzenia filtra, 9 – pierścień nośny korpusu filtra

Dane techniczne:

- **korpus:** rura strukturalna(karbowana) z PVC – U o podwójnej ściance wg TWT-2/96 oraz AT/97-01-0292,
- **płyta nośna złoża węgla:** płyta z PVC – U twarde
- **wspornik płyty nośnej złoża węgla:** profil otwarty stal kwasoodporna w gat. 1H18N9T,
- **złożo węgla:** węgiel aktywny o frakcji ziarna od 0,5 – 2,5 [mm], zawartość wody 5%, popiołu max 5%, wysokość złoża h = 100 – 150 [mm],
- **wspornik pokrywy złoża węgla:** profil otwarty stal kwasoodporna w gat. 1H18N9T,
- **pierścień nośny filtra:** stal konstrukcyjna 18G2A – powłoka ocynkowana,
- **pokrywa złoża węgla:** płyta z PVC – U twarde , powleczona włókniną P23
- **system odpowietrzenia filtra:** rura ciśnieniowa z PVC – U wg PN – 74/C -892000 i PN/C – 89222,
złączka GZ wg PN -76/ C – 89202 z PE, złączka mosiężna,
zawór odpowietrzający
- **pierścień nośny korpusu filtra:** stal konstrukcyjna 18G2A – powłoka ocynkowana, płaskownik
stal kwasoodporna w gat. 1H18N9T, ucho stal kwasoodporna w gat. 1H18N9T
- **złącza montażowe:** śruby, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów