

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

2.6.C. TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE FOLIE STRETCH OGÓLNE INFORMACJE


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.10.01.

FOLIA STRETCH jest jednym z najbardziej popularnych materiałów opakowaniowych na całym świecie. W ciągu ostatnich lat rynek tego produktu bardzo się rozwinął. Folia używana jest do owijania i tym samym zabezpieczania większości ładunków na paletach. Ze względu na swoje właściwości rozciągające staje się bardziej wydajnym od innych materiałem opakowaniowym. Oferowaną przez nas folię wielowarstwową cechują bardzo wysokie parametry techniczne tj. rozciągliwość (w standardzie nawet do 220%), sprężystość oraz kleistość. Wytwarzana jest ona metodą wylewu tzw. "CAST".



FOLIA STRETCH RĘCZNA służy do ręcznego owijania towaru na paletach. Folie ręczne o niższych grubościach najlepiej sprawdzają się przy asortymentach lekkich o zaokrąglonych kształtach (np. butelki plastikowe), natomiast folie o grubościach wyższych używane są przy zabezpieczaniu asortymentów ciężkich takich jak cegły, kostki brukowe, artykuły metalowe. W zależności od potrzeb Klienta folię ręczną produkujemy w różnych grubościach od 10 do 40 mikronów oraz szerokościach 100mm, 250mm oraz 500mm. Folia ręczna produkowana jest w trzech rodzajach tulei: 0,20kg, 0,25kg oraz 0,30kg. W zależności od potrzeb klienta. Wymiary tulei: średnica wewnętrzna - 50mm, szerokość - 520mm, waga - 0,20kg, 0,25kg, 0,30kg. Do produkcji folii ręcznej 100mm oraz 250mm tuleje są odpowiednio cięte.



FOLIA STRETCH MASZYNOWA służy do owijania towaru na paletach za pomocą automatów owijających. W zależności od potrzeb Klienta folię maszynową produkujemy w różnych grubościach od 10 do 40 mikronów oraz szerokościach 500mm oraz 1000mm. Folia maszynowa dzieli się na 3 grupy: Standard (rozciągliwość 120% - 150%), Power (rozciągliwość 200% - 250%), Super Power (rozciągliwość 250% - 300%).



FOLIA STRETCH JUMBO to wysokiej jakości folia wielowarstwową wytwarzana metodą wylewu „CAST”. Służy do konfekcjonowania, czyli przewijania na folię ręczną. W zależności od potrzeb Klienta folię Jumbo oferujemy w grubościach od 17 do 35 mikronów, oraz szerokościach 250mm i 500mm. Rozciągliwość folii to 150% - 180%.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów