

Instalacje



SECI GAZOWE



SECI WODOCIĄGOWE



SECI KANALIZACYJNE



SECI CIEPLOWNICZE



DROGOWICTWO

3.1.C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
TAŚMY DYLATACYJNE

EDYCJA II 2010. STAN NA DZIEŃ 2010.03.01.

rozmiar szerokość x grubość [mm]	Plaskit [taśma przylepna]	Plaskit + [taśma samoprzylepna]
grubość 3 mm		
35 x 3	2,21	2,57
40 x 3	2,52	2,93
45 x 3	2,84	3,30
50 x 3	3,15	3,67
grubość 4 mm		
35 x 4	2,94	3,42
40 x 4	3,36	3,91
45 x 4	3,78	4,40
50 x 4	4,42	4,89
grubość 5 mm		
35 x 5	3,68	4,28
40 x 5	4,20	4,89
45 x 5	4,73	5,50
50 x 5	5,25	6,11
grubość 8 mm		
35 x 8	5,89	6,85
40 x 8	6,72	7,82
45 x 8	7,57	8,80
50 x 8	8,40	9,78
grubość 10 mm		
35 x 10	7,36	8,56
40 x 10	8,40	9,78
45 x 10	9,46	11,00
50 x 10	10,50	12,22

Przeznaczenie materiału: Tworzenia trwałych połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a już ułożoną, zimą nawierzchnią (szyby osiowe, szyby poprzeczne, łączenie działek roboczych, naprawy), obrzeżami betonowymi (krawężniki, rynnny ściekowe), elementami obcymi (żelazo drogowe).

Informacje uzupełniające: Asfalt modyfikowany polimerami „Plaskit” – taśma nie posiadająca zewnętrznej dodatkowej warstwy kleju, przylepność na zasadzie kleistości własnej materiału, „Plaskit +” – taśma samoprzylepna, jednostronnie pokryta warstwą mocnego kleju, który istotnie ułatwia aplikację. 1 paleta = około 1 000 mb. Rozmiar podstawowy, referencyjny = 40 x 5. Ceny pozostałych rozmiarów orientacyjne do potwierdzenia. Dla zakupów paletowych ceny każdorazowo kalkulowane indywidualnie.

BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ PRECYZYJNE WYCENY
INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia