

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 146. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE MASA DO SZCZELIN, USZCZELNIACZ SIKAFLEX CONSTRUCTION

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.12.01

kolory: biały, szary (4 odcienie podstawowe), brązowy, czarny, beżowy

Sikaflex®-Construction+							
Jednoskładnikowy, poliuretanowy uszczelniacz budowlany							
Opis produktu	Sikaflex®-Construction+ jest elastycznym jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci kitem poliuretanowym, odpowiednim do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.						
Zastosowanie	Do uszczelnienia w budownictwie do wypełnień i uszczelnienia na elewacjach betonowych i ceglanych, np. do balkonów, parapetów, uszczelnienia wokół okien i drzwi, okładzin stalowych i betonowych, również do elementów drewnianych, stalowych, cegły i PCW.						
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bardzo dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne ■ Dopuszczalna odkształcalność ±25% (ASTM C 719) ■ Utwardzanie bez wydzielania mikropecherzyków gazu ■ Niski nacisk na podłoże ■ Łatwość nanoszenia i wyrównywania ■ Doskonała przyczepność do różnych podłoży ■ Bezrozpuszczalnikowy i bezwonny ■ Bardzo niska emisja 						
Badania							
Certyfikaty / Raporty z badań	Zgodny z PN-EN 15651 klasa 25 HM Zgodny z PN-EN ISO 11600 F 25 HM						
Oceny	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LEED® EoC 4.1</th> <th>SCAQMD, Rule 1168</th> <th>BAAQMD, Reg. 8, Rule 51</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>spełnia</td> <td>spełnia</td> <td>spełnia</td> </tr> </tbody> </table>	LEED® EoC 4.1	SCAQMD, Rule 1168	BAAQMD, Reg. 8, Rule 51	spełnia	spełnia	spełnia
LEED® EoC 4.1	SCAQMD, Rule 1168	BAAQMD, Reg. 8, Rule 51					
spełnia	spełnia	spełnia					
Dane produktu							
Postać							
Barwa	Biała, beżowa, brązowa, czarna, betonowo-szara, szara, ciemno-szara, szara 5057 Inne kolory dostępne na zapytanie						
Opakowanie	600 ml kielbaski (po 20 szt. w kartonie)						

CENNIK:
opak. 600g - 65,80 zł/netto

Doskonała przyczepność do betonu, drewna, metali, wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Zastosowanie zewnętrzne, wysoka elastyczność, wszystkie kolory.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów