

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 150. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE USZCZELNIAJĄCE PROFILE SILBUT UNI

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

**SILBUT UNI** jest trwale plastyczną, jednoskładnikową masą uszczelniającą na bazie kauczuków butylowych. Przeznaczona jest do hydroizolacji połączeń zarówno w konstrukcjach betonowych jak i stalowych, drewnianych, kamiennych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Masa jest silnie adhezyjna do większości materiałów. **Uszczelnienie jest natychmiastowe i trwałe.**

#### Zastosowanie:

1. Hydroizolacja studni, zbiorników deszczowych, ściekowych i basenów
2. Uszczelnianie połączeń elementów betonowych, takich jak kręgi, pierścienie odciążające, przepusty, rury, pokrywy zbiorników, szamb, separatorów
3. Wypełnianie rys, pęknięć, dylatacji poziomych i pionowych w betonie i innych materiałach
4. Uszczelnianie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, kamionki, polimerobetonu, żeliwa
5. Spajanie i uszczelnianie elementów w pracach dekarских, kominiarskich i instalacjach rynnowych

#### Właściwości:

1. Paroszczelność, wodoszczelność,
2. Brak skurczu
3. Odporność na ścieki komunalne, rozcieńczone kwasy, ługi
4. Wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur, trwałość plastyczność
5. Odporność na czynniki atmosferyczne i UV
6. Obojętność w stosunku do tworzyw sztucznych, ze względu na brak rozpuszczalników w składzie
7. Brak naskórkowania i specjalnych wymagań przechowywania

**Asortyment i cennik:** (pakowanie w kartony 40x40x20, przekładane papierem silikonowym, na palecie 18 kartonów)

		Przykładowy wymiar profilu (mm)	Masa profilu ok. (kg/mb)	Cena netto zł/mb
Rodzaj profilu	sznur okrągły	Ø 10	0,11	<b>6,00</b>
		Ø 12	0,16	<b>9,00</b>
		Ø 20	0,44	<b>24,00</b>
		Ø 25	0,69	<b>39,00</b>
		Ø 30	0,99	<b>54,00</b>
	sznur prostokątny	8 x 16	0,18	<b>12,00</b>
		12 x 25	0,42	<b>16,00</b>
		15 x 25	0,53	<b>30,00</b>
		20 x 20	0,56	<b>33,00</b>
		20 x 30	0,84	<b>48,00</b>

#### Własności odróżniające SILBUT od BENTONITU:

brak pęcznienia, urabianie w temperaturze pokojowej, możliwość tworzenia zamkniętych profili.

#### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów