

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 158. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

IZOLACJA Z PIANKI PE CLIMAFLEX XT KARTA B

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

CLIMAFLEX® XT



CLIMAFLEX® XT wyposażony jest w sprawdzony, samoprzylepny system zamknięcia, który redukuje czas montażu w szczególności nawet do 50%. Po prostu zdejmij folię ochronną, przyczepij i gotowe!
Na skutek niskiej przewodności cieplnej CLIMAFLEX® XT redukuje straty ciepła przewodów rozdzielczych instalacji sanitarnej oraz grzewczej o blisko 80%.

Podwyższa to nie tylko ekonomiczną, ale również ekologiczną wydajność całej instalacji.

Jako produkt piankowy CLIMAFLEX® XT odznacza się właściwościami tłumiącymi dźwięk i redukuje szumy występujące w instalacji.

Pianka polietylenowa jest tanim materiałem o najwyższych właściwościach tłumiących. Dlatego też produkty z pianki PE odznaczają się korzystnymi proporcjami ceny i wydajności.

W celu poprawnego przeprowadzenia instalacji proszę przestrzegać wytycznych naszej instrukcji montażu.

Czas magazynowania produktów samoprzylepnych nie powinien przekroczyć jednego roku. Produkty powinny być przechowywane w suchym otoczeniu w stałej Asortyment temperaturze między +5 °C a +25 °C.

Asortyment

Miedź CU		Stal FE		Tworzywo szklane		typ	A	B	Długość	Ciężarown. jednostkowych
NW	Ø zewnętrzna	NW	Ø zewnętrzna	Ø zewnętrzna	mm					
DN	mm	DN	mm	inch	mm		mm	mm		
10	15	8	13,5	1/4	-	15x9	16-17	9	2 m	300 m
15	18	10	17,2	3/8	16	18x9	19-20	9	2 m	300 m
20	22	15	21,3	1/2	20	22x9	23-24	9	2 m	250 m
25	28	20	26,9	3/4	25	28x9	29-30	9	2 m	190 m
32	35	25	33,7	1	32	35x9	36-37	9	2 m	150 m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42x9	44-46	9	2 m	110 m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48x9	50-52	9	2 m	90 m
-	-	50	60,3	2	-	60x9	62-64	9	2 m	66 m
10	15	8	13,5	1/4	-	15x13	16-17	13	2 m	200 m
15	18	10	17,2	3/8	16	18x13	19-20	13	2 m	190 m
20	22	15	21,3	1/2	20	22x13	23-24	13	2 m	160 m

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
skład.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
skład.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
skład.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl