

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 173. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE

WPUSTY I SYFONY Y

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL62H



Wpust dachowy z koszem na liście lub żwir z kołnierzem bitumicznym dla papy. Izolowany termicznie korpus. Odpływ pionowy w wersji: DN 75, DN 110, DN 125 lub DN 160. Zgodny z normą PN-EN1253.

HL62H/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 bez elektrycznego podgrzewu362,75 446,18^{1W}

HL62.1H/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 z podgrzewem elektrycznym na 230V860,63 1058,57^{1W}

Części zamienne

HL062.1E Kosz na liście 121,44 149,37^{1W}

HL62P



Wpust dachowy z koszem na liście, kołnierzem izolacyjnym z PVC do zgrzania tylko z folią PVC. Odpływ pionowy w wersji: DN 75, DN 110, DN 125 lub DN 160. Zgodny z normą PN-EN 1253.

HL62P/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 bez elektrycznego podgrzewu350,92 431,63^{1W}

HL62.1P/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 z podgrzewem elektrycznym na 230V730,11 898,03^{1W}

Części zamienne

HL062.1E Kosz na liście 121,44 149,37^{1W}

HL62BP



Wpust dachowy z kratką ze stali szlachetnej 150x150mm, kołnierzem izolacyjnym z PVC do zgrzania tylko z folią PVC. Odpływ pionowy w wersji: DN 75, DN 110, DN 125 lub DN 160. Zgodny z normą PN-EN 1253.

HL62BP/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 bez elektrycznego podgrzewu444,48 546,71^{1W}

HL62.1BP/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, /5 DN160 z podgrzewem elektrycznym na 230V887,77 1091,95^{1W}

Części zamienne

HL062B.3E Pierścień nośny 21,91 26,95^{1W} HL66.9 Nasada wpustu ø145mm perforowana, ramka tworzywo/147x147mm/ruszt nierdzewny 138x138mm 233,28 286,94^{1W}

HL63



Wpust dachowy "Drainbox" z łapaczem liści, z regulowaną wysokością zabudowy w izolacji cieplnej (100-160mm), z pierścieniem przykręcanym dla hydroizolacji. Odpływ pionowy w wersji: DN 75, DN 110 lub DN 125. Zgodny z normą PN-EN 1253.

HL63/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125 bez podgrzewu elektrycznego723,41 889,79^{1W}

HL63.1/DN /7 DN75, /1 DN110, /2 DN125, z podgrzewem elektrycznym na 230V873,73 1074,69^{1W}

Części zamienne

HL062.1E Kosz na liście 121,44 149,37^{1W} HL062.4E Komplet motylków 6szt. 24,68 30,35^{1W}

HL062.3E Pierścień ze stali nierdzewnej 160,94 197,95^{1W} HL062N.4E Śruby sześciokątne 23,52 28,93^{1W}

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów