

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 3. 187. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY AM EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

<b>HL98</b>	Rurwaga do rur kanalizacyjnych DN110 z przekładką pokrywą ze stali szlachetnej 150x150mm na zewnątrz, dla rur z tworzywa sztucznego. Montowana do kłosa. Do zabudowy w podłożu lub w ścianie. Klasa K3(300kg), szczelność do 0,5bar.						
<b>HL98</b>	Kłosa obciążeniowa K3 (300kg)	618,44	360,68 <sup>***</sup>				
Ciepłota zamknięcia							
<b>HL98.3E</b>	Kłosa zamykający do HL98	101,47	129,73 <sup>***</sup>				
<b>HL98.3E</b>	Sieczy do HL98	2,95	3,62 <sup>***</sup>				
<b>HL98SML</b>	Rurwaga do rur kanalizacyjnych DN110 z przekładką pokrywą ze stali szlachetnej 150x150mm na zewnątrz, z łapawcem dla rur żeliwnych. Montowana do kłosa. Do zabudowy w podłożu lub w ścianie. Klasa K3(300kg), szczelność do 0,5bar.						
<b>HL98SML</b>	Kłosa obciążeniowa K3 (300kg)	727,92	895,14 <sup>***</sup>				
<b>HL99</b>	Element wyciągający holas przepływu wody dla wpustów podłogowych serii HL90, HL98PE, HL98PFI, HL300, HL304, HL510M (tak jak HL5100). Wymiary 216x250x30mm. (Gene akustyczne dostępne wstępnie)						
<b>HL99</b>		62,05	76,31 <sup>***</sup>				
<b>HL100</b>	Syfon kachenny DN40x64 z przegubową regulacją podłączenia i przyłączem do prałki zmywarki z zaworem zwrotnym. Zamknięcie wodne 7cm!						
<b>HL100.40</b>	DN 40	55,87	68,72 <sup>***</sup>				
<b>HL100.50</b>	DN 50	55,87	68,72 <sup>***</sup>				
Ciepłota zamknięcia							
<b>HL100.1E</b>	Kołaska	21,78	31,66 <sup>***</sup>	<b>HL100.3SD</b>	Kształk okrągły DN 50	1,88	2,32 <sup>***</sup>
<b>HL100.2E</b>	Rurka kołaskowa DN 40	26,34	32,39 <sup>***</sup>	<b>HL100.4TD</b>	Nakładka 60°	1,70	9,48 <sup>***</sup>
<b>HL100.3E</b>	Rurka z kołaskami DN 50	26,34	32,39 <sup>***</sup>	<b>HL100.4BD</b>	Nakładka 7°	30,36	12,62 <sup>***</sup>
<b>HL100.5D</b>	Uzarczka litrowa K 40 czarna	6,39	7,83 <sup>***</sup>	<b>HL134E</b>	Rurka zamocowania DN40x64°	24,55	31,63 <sup>***</sup>
<b>HL100.6D</b>	Uzarczka litrowa T 40 biała	2,61	3,21 <sup>***</sup>				
<b>HL100.6D</b>	Kształk okrągły 60x40	1,88	2,32 <sup>***</sup>				
<b>HL100G</b>	Syfon kachenny DN40x64 z przegubową regulacją podłączenia i przyłączem do prałki zmywarki z zaworem zwrotnym. Zamknięcie wodne 7cm!						
<b>HL100G.40</b>	DN 40	46,37	57,04 <sup>***</sup>				
<b>HL100G.50</b>	DN 50	46,37	57,04 <sup>***</sup>				
Ciepłota zamknięcia							
<b>HL100.1E</b>	Kołaska	21,78	31,66 <sup>***</sup>	<b>HL100.3SD</b>	Kształk okrągły DN 40	1,88	2,32 <sup>***</sup>
<b>HL100.2E</b>	Rurka kołaskowa DN 40	26,34	32,39 <sup>***</sup>	<b>HL100.3SD</b>	Kształk okrągły DN 50	1,88	2,32 <sup>***</sup>
<b>HL100.3E</b>	Rurka z kołaskami DN 50	26,34	32,39 <sup>***</sup>	<b>HL100.4TD</b>	Nakładka 60°	1,70	9,48 <sup>***</sup>
<b>HL100.5D</b>	Uzarczka litrowa K 40 czarna	6,39	7,83 <sup>***</sup>	<b>HL100.4BD</b>	Nakładka 7°	30,36	12,62 <sup>***</sup>
<b>HL100.6D</b>	Uzarczka litrowa T 40 biała	2,61	3,21 <sup>***</sup>	<b>HL13G.40</b>	Rurka zamocowania DN40x64°	18,34	22,36 <sup>***</sup>
<b>HL126</b>	Syfon kachenny oszczędzający miejsce pod zlewem np. polka, wkładka itp. Z przyłączem do prałki zmywarki z zaworem zwrotnym. przegubową regulacją podłączenia dla przesuniętych otworów. Zamknięcie wodne 7cm!						
<b>HL126.40</b>	DN40x64°	85,58	105,27 <sup>***</sup>				
<b>HL126.50</b>	DN50x64°	85,58	105,27 <sup>***</sup>				
Ciepłota zamknięcia							
<b>HL126.1E</b>	Nakładka DN40x64°	21,91	26,50 <sup>***</sup>	<b>HL100.4TD</b>	Nakładka 60°	1,70	9,48 <sup>***</sup>
<b>HL100.5D</b>	Uzarczka 60°	1,89	2,32 <sup>***</sup>	<b>HL100.4E</b>	Syfon 60° DN 40	30,87	68,72 <sup>***</sup>
<b>HL100.3E</b>	Kołaska DN40x64°	22,87	30,89 <sup>***</sup>	<b>HL100.5E</b>	Syfon 60° DN 50	30,87	68,72 <sup>***</sup>
<b>HL100.6D</b>	Uzarczka litrowa T 40 biała	2,61	3,21 <sup>***</sup>				
<b>HL126.2</b>	Syfon kachenny oszczędzający miejsce pod zlewem np. polka, wkładka itp. Podajęcy dla dwóch kłosek. Z przyłączem do prałki zmywarki z zaworem zwrotnym, przegubową regulacją podłączenia dla przesuniętych otworów. Zamknięcie wodne 7cm!						
<b>HL126.2.40</b>	DN40x64°	131,77	162,07 <sup>***</sup>				
<b>HL126.2.50</b>	DN50x64°	131,77	162,07 <sup>***</sup>				
Ciepłota zamknięcia							
<b>HL126.1E</b>	Nakładka DN40x64°	21,91	26,50 <sup>***</sup>	<b>HL100.4TD</b>	Nakładka 60°	1,70	9,48 <sup>***</sup>
<b>HL100.5D</b>	Uzarczka 60°	1,89	2,32 <sup>***</sup>	<b>HL100.4E</b>	Syfon 60° DN 40	30,87	68,72 <sup>***</sup>
<b>HL100.3E</b>	Kołaska DN40x64°	22,87	30,89 <sup>***</sup>	<b>HL100.5E</b>	Syfon 60° DN 50	30,87	68,72 <sup>***</sup>
<b>HL100.6D</b>	Uzarczka litrowa T 40 biała	2,61	3,21 <sup>***</sup>				

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



# Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów