

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 194. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY AT EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL227	Zestaw przyłączeniowy DN90/T10 z dopływem DN50 do WC podłączonych				
	HL227 DN 80/T10, dopływ DN 50	207,62	255,33**		
HL300	Wpust podłogowy z odgięciem pionowym DN50 / dopływem DN40/50, zaszyfrowaniami jako zawór zwrotny, ramę nasadkową 223x123mm / rusztowni ze stali szlachetnej T15x115mm. Klasa obciążenia K3 (300kg)				
	HL300 DN50, klasa obciążenia K3 (300 kg)	139,45	171,53**		
	HL300G z ramką i matkami z żeliwa 150 x 150mm, klasa obciążenia I15 (1500kg)	230,41	332,60**		
	HL300R Korpus wpustu z rusztowni okrągłym i ramką okrągłą ze stali szlachetnej	63,56	75,72**		
	HL300-3020 Wpust podłogowy DN50 pionowy z systemem wyposażonym w zawór zwrotny (nie przeciwciśnieniowy), osaz boczny dopływem DN40/50 i regulowaną nasadką 10 - 80mm z ramką nasadkową do wypłytkowania w matkach 132 x 132 mm i czapką wewnętrzną pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Obudowa montażowa w komplecie.	435,87	536,24**		
	HL300R-3020 Korpus wpustu HL300-3020	161,37	235,29**		
Części zamienne					
HL2000.0E	Zaszyfrowanie kompletnie	34,71	42,69**	HL3020	Nasadka do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm, osaz czapki wewnętrznej do wypłytkowania w matkach 132 x 132 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Rozmiar elementu do wypłytkowania płytki 104 x 104 x 12 mm
HL327M	Nasadka wpustu ø110mm ramka tworzywna z rusztowni nasadkowym T15x115mm	81,23	96,79**	HL03020.0E	Obudowa montażowa głębokości do wst 16,3030
HL329G	Nasadka wpusta ø110mm z ramką żeliwną T15x115mm i rusztowni żeliwną T15x115mm	206,94	254,53**		
HL38N	Nasadka wpusta ø110mm z okładką żeliwną ø110mm i silnikową nasadkową ø110mm	166,72	205,06**		
HL303K	Korpus wpustu podłogowego z odgięciem pionowym DN50 / 3 dopływami DN40				
	HL303K DN 50	45,86	56,40**		
HL304	Wpust podłogowy z odgięciem pionowym DN50 / z dopływami DN40, zaszyfrowaniami jako zawór zwrotny, ramę nasadkową 223x123mm / rusztowni ze stali szlachetnej T15x115mm. Klasa obciążenia K3 (300kg)				
	HL304 DN 50, klasa obciążenia K3 (300kg)	139,45	171,53**		
	HL304K Korpus wpustu	63,56	75,72**		
	HL304-3020 Wpust podłogowy DN50 pionowy z 3 bocznyimi dopływami DN40 i nasadką do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm i wewnętrzną czapką pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm	365,78	451,54**		
	HL304K-3020 Korpus wpustu DN50 pionowy z 3 bocznyimi dopływami	176,55	145,80**		
Części zamienne					
HL2000.0E	Zaszyfrowanie kompletnie	34,71	42,69**	HL3020	Nasadka do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm, osaz czapki wewnętrznej do wypłytkowania w matkach 132 x 132 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Rozmiar elementu do wypłytkowania płytki 104 x 104 x 12 mm
HL327M	Nasadka wpusta ø110mm ramka tworzywna z rusztowni nasadkowym T15x115mm	81,23	96,79**	HL03020.0E	Obudowa montażowa głębokości do wst 16,3030
HL2000.0EN	Łącznik montażowy	3,68	4,53**		
HL306	Zamknięcie do HL303K ø110mm lub ø128mm				
	HL306-T10	59,56	72,77**		
	HL306-128	59,56	72,77**		
HL307	Łącznik ø110mm z łączką ze stali szlachetnej ø85mm / zamknięciem do HL303K				
	HL307	78,25	96,25**		
	HL307.0 jak HL307, ale bez ramki łączki zwrotnej	70,93	87,24**		
Części zamienne					
HL2000.0E	Łącznik do HL307	21,68	26,62**		
HL308	Płytki ramowa ze stali szlachetnej do HL306 / HL307				
	HL308	27,98	33,31**		

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów