

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 194. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY AT EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL227	Zestaw przyłączeniowy DN90-T10 z dopływem DN50 do WC podłączonych				
HL227	DN 80/110, dopływ DN 50	207,62	255,33**		
HL300	Wpust podłogowy z odgębem pionowym DN50 / dopływem DN40/50, zaszyfrowanym jako zawór zwrotny, ramę nasadkową 22,8x12,8mm / rusztium ze stali szlachetnej T15x115mm. Klasa obciążenia K3 (300kg)				
HL300	DN50, klasa obciążenia K3 (300 kg)	139,45	171,53**		
HL300G	z ramką i nacziami z żeliwa 150 x 150mm, klasa obciążenia L15 (1500kg)	239,41	332,60**		
HL300R	z rusztium okrągłym i ramką okrągłą ze stali szlachetnej	63,56	75,73**		
HL300-3020	Wpust podłogowy DN50 pionowy z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny oraz przeciwciekowy, oraz bocznym dopływem DN40/50 i regulowaną nasadką 10 - 80mm z ramką nasadkową do wypłytkowania w rozmiarze 132 x 132 mm i całkowitą wewnętrzą głębokość pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Obudowa montażowa w komplecie.	435,87	536,24**		
HL300K-3020	Korpus wpustu HL300-3020	161,37	235,29**		
Części zamienne					
HL300K-02	Zaszyfrowane: komplet	34,71	40,69**	HL3020	Nasadka do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm, oraz całkowitą wysokością do wypłytkowania w rozmiarze 132 x 132 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Rozmiar elementu do wypłytkowania płytki 104 x 104 x 12 mm
HL327M	Nasadka wpustu ø110mm z ramką nasadkową z rusztium nasadkowym T15x115mm	81,23	96,79**	HL60420-02	Obudowa montażowa głębokości do wst 16,3000
HL300K-02M	Obudowa montażowa	3,68	4,52**		
HL300K	Korpus wpustu podłogowego z odgębem pionowym DN50 / z dopływem DN40	45,86	56,40**		
HL303K	DN 50				
HL304	Wpust podłogowy z odgębem pionowym DN50 / z dopływem DN40, zaszyfrowanym jako zawór zwrotny, ramę nasadkową 22,8x12,8mm / rusztium ze stali szlachetnej T15x75mm. Klasa obciążenia K3 (300kg)				
HL304	DN 50, klasa obciążenia K3 (300 kg)	139,45	171,53**		
HL304K	korpus wpustu	63,56	75,73**		
HL304-3020	Wpust podłogowy DN50 pionowy z 3 bocznymi dopływami DN40 i nasadką do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm i wewnętrzą głębokość pod płytkę 112 x 112 x 12 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm	366,78	451,54**		
HL304K-3020	Korpus wpustu DN50 pionowy z 3 bocznymi dopływami	116,55	145,80**		
Części zamienne					
HL300K-02	Zaszyfrowane: komplet	34,71	40,69**	HL3020	Nasadka do wypłytkowania z ramką nasadkową 132 x 132 mm, oraz całkowitą wysokością do wypłytkowania w rozmiarze 132 x 132 mm. Całkowita wysokość nasady regulowana w zakresie 10 - 80 mm. Rozmiar elementu do wypłytkowania płytki 104 x 104 x 12 mm
HL327M	Nasadka wpustu ø110mm z ramką nasadkową z rusztium nasadkowym T15x115mm	81,23	96,79**	HL60420-02	Obudowa montażowa głębokości do wst 16,3000
HL300K-02M	Obudowa montażowa	3,68	4,52**		
HL306	Zamknięcie do HL303K ø110mm lub ø120mm				
HL306-110		59,36	72,71**		
HL306-128		59,36	72,71**		
HL307	Łojek ø110mm z łuszką ze stali szlachetnej ø85mm / zamknięciem do HL303K				
HL307		70,25	86,25**		
HL307.0	jak HL307, ale bez zamknięcia zwrotnego	70,93	87,24**		
Części zamienne					
HL307-0E	Łojek do HL307	21,68	26,62**		
HL308	Płytko ramowe ze stali szlachetnej do HL306 / HL307				
HL308		27,98	33,31**		

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów