

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ZELIWIARZ”

3. 200. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY BA EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL432 	Syfon pionowy jak HL430 z regulacją do pionów z odpływem poziomym np. dla keramiki "JOLEY"			
	HL432/40 DN 40		123,80	152,27 ^{***}
	HL432/50 DN 50		123,80	152,27 ^{***}
Części zamienne:				
HL8905TD	Uszczelnienie HANOM	79,91	24,89 ^{***}	
HL440 	Syfon podłogowy do płytek lub zmywarki 3/4" z HL33, płytki olektor ze stali szlach. 790x1600mm			
	HL440	DN 40/50	54,05	56,50 ^{***}
	Części zamienne:			
	HL0490.0E	Makylka 11x10mm	5,82	2,30 ^{***}
HL0490.0E	Zamknięcie czyszczaka 1"	12,23	11,03 ^{***}	
HL0440.0E	Płytko-dobrycyk ze stali szlachetnej 150x1100mm do 10-100	31,85	38,60 ^{***}	
HL0440.2E	Ościółka montażowa (H-4020C2)		32,85	15,81 ^{***}
HL19	Kolano przyłączeniowe gw. 1" szlifowane, z bobrem 3/4"		33,75	36,91 ^{***}
HL500 	Syfon wannowy DN40/50x5/4" lub 6/4" przeg. kul. zamknięcie wodne: 50mm, samoczyszczący			
	HL500-5/4	DN 40/50 x 5/4"	47,84	58,85 ^{***}
	HL500-6/4	DN 40/50 x 6/4"	47,84	58,85 ^{***}
	HL500M-5/4	DN 40/50 x 5/4" bez regulacji przegubem	33,86	41,64 ^{***}
	HL500M-6/4	DN 40/50 x 6/4" bez regulacji przegubem	33,86	41,64 ^{***}
Części zamienne:				
HL89072D	Uszczelnienie kłosa	1,88	2,32 ^{***}	
HL8907D	Uszczelnienie kłosa 5/4" dla 100mm	1,88	2,32 ^{***}	
HL510N 	Wpust podłogowy z odpływem poziomym, rusztem ze stali szlachetnej 115 x 115 mm, z syfonem umieszczonym w osadzie o wym. 123x123 mm, klasa obciążenia K3 (300 kg). Kolierz korpusu wpustu przystosowany do łączenia z zestawami izolacyjnymi serii HL 83.			
	HL510N	DN 40/50	102,60	126,20 ^{***}
	HL510NK	Korpus wpustu podłogowego	24,28	29,86 ^{***}
Części zamienne:				
HL37N.1	Nusadko wpustu 40/50mm ramka tworzywa z rusztem nierdzewnym 115x115mm, dla syfonów	102,33	125,87 ^{***}	
HL510NC 	Wpust podłogowy poziomy z kolierzem Core Drain z polimerbetonu dla bezpośredniego połączenia z hydroizolacją typu "kula w płynie" itp. Bez potrzeby użycia przelazów izolacyjnych (tłuste). Ramka nierdzewna 123x123mm ALU/AL-REACK /ruszt nierdzewny 115x115mm. Minimalna wysokość zabudowy 55mm.			
	HL510NC	DN40/50, klasa obciążenia K3 (300kg)	1020,27	1266,00 ^{***}
	HL510NCK	Korpus wpustu podłogowego "Core Drain"	838,20	930,90 ^{***}
	Części zamienne:			
	HL8510NC.2E	Zwornik montażowy	70,80	86,50 ^{***}
	HL8510NC.3E	Miska wklęsła odlewana	94,80	42,00 ^{***}
	HL8510.7BCK	Zawieszanie kompletnie z zestawem do rusztu z ramką nierdzewną, cynk do 10/100-45-ACR	32,67	46,50 ^{***}
HL89067D	O-ring 50mm	1,58	4,78 ^{***}	
HL320D	Nusadko z ramką, ruszt nierdzewny VO A 12x121mm		193,40	130,80 ^{***}
HL037N.1E	Ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm		30,14	67,67 ^{***}
HL037N.0E	Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 123x123x49		5,52 ^{***}	
HL3000.1	Nusadko 40/50mm z ramką ze stali nierdzewnej 123x123mm i rusztem 115x115mm z zawieszaniem		170,40	219,30 ^{***}
HL510NG 	Wpust podłogowy z odpływem poziomym, ruszt z żeliwa 150x150mm i rusztem żeliwnym 237x237mm, z syfonem umieszczonym w osadzie, klasa obciążenia L25 (3500 kg). Kolierz korpusu wpustu przystosowany do łączenia z zestawami izolacyjnymi serii HL 83.			
	HL510NG	DN 40/50	246,94	303,74 ^{***}
Części zamienne:				
HL38.0G	Nusadko wpustu 40/50mm z ramką żeliwną 150x150mm i rusztem żeliwnym 237x237mm, dla z zawieszaniem	236,12	278,38 ^{***}	

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów