

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 200. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY BA EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

	Sifon pionowy jak H432 z regulacją do pionowicz z odpływem poziomym np. dla Asanmag "JOLY"	
	HL432/40 DN 40	123,80 152,27 ^{***}
	HL432/50 DN 50	123,80 152,27 ^{***}
Części zamienne:		
HL8005TD Uszczelnienie	39,91 24,49 ^{***}	

	Sifon podłogowy do pastki lub zmywarki 3/4" z HL33, płytyk olejek ze stali szlach. 700x1600mm		
	HL440 DN 40/50	54,05 56,50 ^{***}	
	Części zamienne:		
HL0400.2E Nalotki 11x10mm	5,82 2,33 ^{***}	HL0440.2E Obudowa montażowa (H440/200)	32,85 15,81 ^{***}
HL0400.6E Zestawienie czyszczalnia 1"	32,23 15,83 ^{***}	HL19 Kolana przyłączeniowe gw. 1"	33,75 36,91 ^{***}
HL0440.3E Płytki doładowujące ze stali szlachetnej 150x110mm do H440	37,85 38,68 ^{***}		

	Sifon pionowy DN40/50x5/4" lub 6/4" przeg. kul. zamknięcie wodne: 50mm, samoczyszczący		
	HL500-5/4 DN 40/50 x 5/4"	47,84 58,85 ^{***}	
	HL500-6/4 DN 40/50 x 6/4"	47,84 58,85 ^{***}	
Części zamienne:			
HL500M-5/4 DN 40/50 x 5/4" bez regulacji przegubem	33,86 41,64 ^{***}		
HL500M-6/4 DN 40/50 x 6/4" bez regulacji przegubem	33,86 41,64 ^{***}		
HL50072D Uszczelnienie	1,88 2,32 ^{***}	HL50072D Uszczelnienie 5/4" 15x16x2mm	1,88 2,32 ^{***}

	Wpust podłogowy z odpływem poziomym, rusztem ze stali szlachetnej 175 x 175 mm, z syfonem umieszczonym w nasadzie o wym. 123x123 mm, masa obciążenia K3 (300 kg). Kolierz korpusu wpustu przystosowany do łączenia z zestawami izolacyjnymi serii H4. 83.	
	HL510N DN 40/50	102,60 136,20 ^{***}
	HL510NK Korpus wpustu podłogowego	24,28 29,86 ^{***}
Części zamienne:		
HL37N.1 Nasadka wpustu ø120mm ramka		
Wstawka z rusztem nierdzewnym 115x115mm, ale z syfonem	103,33 121,81 ^{***}	

	Wpust podłogowy poziomy z kolierzem ComDrip z polimerbetonu dla bezpośredniego połączenia z hydroizolacją typu "kula w piśmie" itp. Bez potrzeby sztytu przelazowej izolacyjnej (tłuste). Ramka nierdzewna 123x123mm ALU/CK-REACK /ruszt nierdzewny 115x115mm. Minimalna wysokość zabudowy 85mm.		
	HL510NC DN40/50, klasa obciążenia K3 (300kg)	1020,27 1266,00 ^{***}	
	HL510NCK Korpus wpustu podłogowego "Com Drain"	838,20 930,90 ^{***}	
Części zamienne:			
HL510NCK.2E Zestaw montażowy	78,80 86,59 ^{***}	HL3300 Nasadka z ramką, ruszt nierdzewny	193,41 180,80 ^{***}
HL510NCK.3E Akces. wlotowa szlachej	94,81 42,99 ^{***}	HL037N.1E Ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm	30,14 61,62 ^{***}
HL510.7BCK Zestawienie kompletnie z syfonem		HL037N.2E Zestawienie kompletnie z syfonem 123x123x49	5,52 ^{***}
HL510.7BCK.1E Ruszt z ramką nierdzewną, cynki	32,67 46,58 ^{***}	HL3000.1 Nasadka ø110mm z ramką ze stali nierdzewnej 123x123mm i rusztem 115x115mm z zaryfnowaniem	179,40 219,50 ^{***}
HL00067D O-ring 52mm	3,68 4,78 ^{***}		

	Wpust podłogowy z odpływem poziomym, ruszt z żeliwa 150x150mm i rusztem żeliwnym 123x123mm, z syfonem umieszczonym w nasadzie, masa obciążenia L35 (3500 kg). Kolierz korpusu wpustu przystosowany do łączenia z zestawami izolacyjnymi serii H4. 83.	
	HL510NG DN 40/50	246,94 303,74 ^{***}
	Części zamienne:	
HL38.1G Nasadka wpustu ø120mm z ramką żeliwną		
150x150mm i rusztem żeliwnym 110x110mm, ale z zaryfnowaniem	236,12 278,58 ^{***}	

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów