

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 202. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY BC EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL510NPr-3000	Wpust podłogowy poziomy jak HL510N-3000, ale z zamknięciem antyzapachowym PRIMUS, rurozłączkami ALKIC-ALKIC. Kolnierze korpusu wpustu przystosowany do łączenia z zestawami instalacyjnymi serii HL 83			
	HL510NPr-3000 DN 40/50		272,50	278,05
	HL510NPr-3120 DN 40/50 z rurozłączkami CGADRA		540,06	798,35
	HL510NPr-3121 DN 40/50 z rurozłączkami SERNE		540,06	798,35
	HL510NPr-3123 DN 40/50 z rurozłączkami ORNOKO		540,06	798,35
	HL510NPr-3124 DN 40/50 z rurozłączkami NIL		540,06	798,35
	HL510NPr-3125 DN 40/50 z rurozłączkami TURKON		540,06	798,35
HL510NPr-3020	Wpust podłogowy poziomy jak HL510N, ale z noszakiem pod płytę szlachetną ze stali szlachetnej 132 x 132 mm i czepiącą do wklejenia płytą o wym. 104 x 104 mm. Zrzucający syfonem. Do kompletacji z zestawem instalacyjnym serii HL83.3020			
	HL510NPr-3020 DN 40/50		384,87	473,39
	HL510NPr-3020 Tylko korpus w komplecie z ochronną montażową		83,66	102,90
Części zamienne				
HL510N	Noszak pod płytę szlachetną wraz z czepiącą do wklejenia płytki	382,53	320,00	
HL510NPr	Zamknięcie PRIMUS do noszaka z rurozłączkami ALKIC-ALKIC	27,09	70,83	
HL510NPr	Głębokość osłona montażowa tylko dla serii HL 3000			
HL511N	Syfon brodzikowy pionowy DN50 z pokrywą ze stali szlachetnej do brodzików z otworem ø90 mm.			
	HL511N DN50		276,87	266,75
HL513-100G/50	Syfon do umywalk ceramicznych z otworem wypływu 60-65 mm z dekletem ze stali szlachetnej i przegubem kulowym elastycznym podłączane do instalacji. Szczegółowe połączenie dla umywalk z poszerzonym otworem wypływu, również w staliwie. Zamknięcie wodne Rom. Ag. dla Korony 4002-Quelle Ideal Standard. Długość			
	HL513-100G/50 DN50		126,38	151,45
HL513/S	Przyłącze brodzika DN40 pionowe z pokrywą ze stali szlachetnej, mocowanie: połączenie z syfonem HL100G, DN 40			
	HL513/S		83,03	102,31
	HL513/S-B Przyłącze pionowe jak HL513/S, ale bez dekla		49,77	61,22
Części zamienne				
HL510NPr	Uszczelnienie wstępnego 170x170mm	6,39	7,85	
HL5145.1E	Pokrywa chromowana syfonu	12,85	15,81	
HL5145.1	Pokrywa syfonu nierdzewna ø110mm		31,43	38,65
HL514	Syfon brodzikowy ø52 z regulacją poziomą 280st. gwałtowny 10st. z siłnikiem, kurkiem i łącznikiem wlewu, DN50			
	HL514		71,85	87,59
	HL514-80		85,71	105,40
Części zamienne				
HL5194D	Zapychalnik 60°	11,60	14,27	
HL5195.4E	Zapychalnik 60°	11,60	14,27	
HL5194.1E	Przewodnik czyszczeniowy	3,80	4,78	
HL5195.3D	Uszczelnienie wstępnego 170x170mm	6,39	7,85	
HL5197D	Uszczelnienie 270x270mm (HL 514-80)	6,39	7,85	
HL5194.1E	Silikon nierdzewny 60°	13,04	16,77	
HL5014.31E	Silikon nierdzewny ø110mm do HL 514-80 dla brodzików nietypowych	14,30	17,58	
HL5014.4E	Silikon do silnika (HL 514)	3,19	3,78	
HL5014.32E	Silikon do silnika Lika Mikalim (HL 514-80)	8,77	10,78	
HL526	Silikon na wlewy 60°	4,18	5,64	
HL514/SN	Syfon brodzikowy ø52 z regulacją poziomą 280st. gwałtowny 10st. pokrywa zewnętrznie chromowana, ale ze stali nierdzewnej - SN			
	HL514/SN DN 40/50		71,05	87,39
	HL514/SN-80 Syfon jak HL514/SN, DN50 z dekletem ze stali szlachetnej, ale dla brodzików nietypowych z otworem ø85mm (np. brodziki ceramiczne lub plastikowe Ideal Standard) (długość całkowita z rurozłączkami)		68,36	84,98
	HL514/SN-D Syfon jak HL514/SN, ale bez pokrywy chromowanej		58,32	71,73
	HL514/SN-V Syfon jak HL514/SN, ale z bocznym podłączeniem 8-13mm dla mikroplit		110,23	135,58
	HL514/S.1 Pokrywa chrom. ze stali nierdzewnej ø85mm		31,43	38,65
	HL514/S.2 Dekiel z noszakiem poziomowanego ø85mm		132,29	162,72
	HL514/S.3 Pokrywa biała ø85mm		87,20	119,56
	HL514/S.11 Dekiel połączony ø85mm		132,29	162,72
	HL514/S.1E Pokrywa chrom. ze stali nierdzewnej - nieco podwyższona dla łatwiejszego przysięgu ø85mm		31,43	38,65
Części zamienne				
HL510NPr	Uszczelnienie wstępnego 170x170mm	6,39	7,85	
HL510NPr	Uszczelnienie 270x270mm (HL 514-80)	6,39	7,85	
HL5145.1E	Pokrywa chromowana syfonu	12,85	15,81	
HL5145.1	Pokrywa syfonu nierdzewna ø110mm		31,43	38,65

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów