

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 207. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY BH EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

HL606W		Wpust podziemny pionowy, rama tworzywa sztucznego 244x244mm, ruszt żeliwno 226x226, syfon wodny do wylotów / osadnik. Klasa obciążenia: A1S1	
	HL606W/T DN 110	842,62	544,42 ^{***}
	HL606W/S DN 160	842,62	544,42 ^{***}
	HL606W/T Jak HL606W/T DN110, ale ruszt z tworzywa sztucznego	434,38	534,04 ^{***}
	HL606W/S Jak HL606W/S DN160, ale ruszt z tworzywa sztucznego	434,38	534,04 ^{***}
	HL606W/T1 Jak HL606W/T DN110, ale ruszt ze stali nierdzewnej	1078,97	1327,13 ^{***}
	HL606W/S1 Jak HL606W/S DN160, ale ruszt ze stali nierdzewnej	1078,97	1327,13 ^{***}
Części zamienne		HL606S.2E - komplet zaryflowania wodnego 124,00 152,52 ^{***}	
HL606.1		Wpust podziemny pionowy rama żeliwno 260x260mm, ruszt żeliwno 226x226, kłapa sucha antyaspachowa i osadnik. Klasa obc. 812,5T	
	HL606.1/T DN 110	658,90	810,45 ^{***}
	HL606.1/S DN 160	658,90	810,45 ^{***}
	HL606.1K/T1 Korpus wpustu bez rusztu DN110	425,52	523,89 ^{***}
	HL606.1K/S1 Korpus wpustu bez rusztu DN160	425,52	523,89 ^{***}
Części zamienne		HL606A.2E - żeliwny ruszt 226x226mm 181,54 223,32 ^{***} HL606K.3E - kłapa antyaspachowa 124,00 152,52 ^{***} HL606K.2E - kłapa z antyrozrywaniem 56,51 69,59 ^{***}	
HL606.1W		Wpust podziemny pionowy jak HL606.1, ale z tylnym wodnym do wylotów. Klasa obc. 812,5T	
	HL606.1W/T DN 110	658,90	810,45 ^{***}
	HL606.1W/S DN 160	658,90	810,45 ^{***}
Części zamienne		HL606S.2E - komplet zaryflowania wodnego 124,00 152,52 ^{***}	
HL608		Nasada do kopułów wpustów podziemnych serii HL625K, HL626K, 8195mm z ramą z tworzywa sztucznego 240x240mm	
	HL608 ø195mm, h=144mm	141,97	184,46 ^{***}
Części zamienne		HL910560 - G-ost180stmm 37,99 36,06 ^{***}	
HL608.1		Nasada do kopułów wpustów podziemnych HL625K, HL626K, 8195mm z ramą żeliwną 260x260mm, 812,5T	
	HL608.1 ø195mm, h=152mm	427,26	525,54 ^{***}
Części zamienne		HL910560 - G-ost180stmm 37,99 36,06 ^{***}	
HL609		Zestaw grzewczy składający się z przewodu grzewczego 36W/230V, taśmy foliowej przewodzącej ciepło, materiału izolacyjnego, posklejonego. Montaż zestawu: na wstępie oczyścić korpus wpustu, owinąć taśmą ciepłą (50mmx10m) korpus wpustu, należyć na nią owijając przewodem grzewczym, zaciągnąć pasikiem mocującym, dołączyć. Rzutną folię ciepłą (50mmx10m) owinąć znowu cały korpus oraz od góry kabeł grzewczy. Na koniec całość owinąć taśmą izolacyjną (50x90x1000mm). Zamocować korpus wpustu w otworze na planie montażowym.	
	HL609	716,44	881,22 ^{***}
HL610		Syfon wodny ZW110	
	HL610 DN 110	188,60	231,98 ^{***}

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ I USZCZELNIAJĄCE



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów