

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE





DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 215 I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE WPUSTY I SYFONY BP EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.10.01

<b>HL801R</b>	Złącze skrajne redukcyjne do HL801 dla rur i kłębów gładkich		
	HL801R/M32-25 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M32-25 do HL801, dla przewodów 8 - 14mm lub 11 - 18mm	25,34	31,66 <sup>***</sup>
	HL801R/M40-25 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M40-25 do HL801, dla przewodów 8 - 14mm	43,31	53,27 <sup>***</sup>
	HL801R/M40-32 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M40-32 do HL801, dla przewodów 17 - 25mm	43,31	53,27 <sup>***</sup>
	HL801R/M50-25 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M50-25 do HL801, dla przewodów 8 - 14mm lub 11 - 18mm	73,87	90,86 <sup>***</sup>
	HL801R/M50-32 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M50-32 do HL801, dla przewodów 17 - 25mm	73,87	90,86 <sup>***</sup>
	HL801R/M50-40 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M50-40 do HL801, dla przewodów 22 - 33mm	73,87	90,86 <sup>***</sup>
	HL801R/M63-32 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M63-32 do HL801, dla przewodów 17 - 25mm	106,39	133,68 <sup>***</sup>
	HL801R/M63-40 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M63-40 do HL801, dla przewodów 22 - 33mm	106,39	133,68 <sup>***</sup>
	HL801R/M63-50 Złącze skrajne, redukcyjne - gwintowano M63-50 do HL801, dla przewodów 28 - 38mm	106,39	133,68 <sup>***</sup>
<b>HL801B</b>	Zaślepka dla uszczelnienia wybitego otworu		
	HL801B/M32 Zaślepka M32 do HL801, dla zaślepienia nie używanego otworu M32	23,30	28,66 <sup>***</sup>
	HL801B/M40 Zaślepka M40 do HL801, dla zaślepienia nie używanego otworu M40	37,65	46,31 <sup>***</sup>
	HL801B/M50 Zaślepka M50 do HL801, dla zaślepienia nie używanego otworu M50	47,85	58,85 <sup>***</sup>
	HL801B/M63 Zaślepka M63 do HL801, dla zaślepienia nie używanego otworu M63	61,60	75,77 <sup>***</sup>
<b>HL805, 807, 810</b>	Złotów zakończona końcówką wentylacyjną w wentylacyjnych hałdach		
	HL805 DN 50	93,66	115,20 <sup>***</sup>
	HL807 DN 75	109,98	135,28 <sup>***</sup>
	HL810 DN 110	80,13	98,56 <sup>***</sup>
<b>HL805.0, 807.0, 810.0</b>	Zakończanie kominika		
	HL805.0 DN 50	66,16	81,37 <sup>***</sup>
	HL807.0 DN 75	79,24	97,46 <sup>***</sup>
	HL810.0 DN 110	91,70	112,79 <sup>***</sup>
<b>HL805.1, 807.1, 810.1</b>	Płocznina uszczelniająca		
	HL805.1 DN 50	25,55	31,40 <sup>***</sup>
	HL807.1 DN 75	31,43	38,65 <sup>***</sup>
	HL810.1 DN 110	34,72	42,71 <sup>***</sup>
<b>HL900N(ECO)</b>	Zawór napowietrzający zgodny z normą PN-EN12285, w najwyższej klasie A7. Nie wydzielający zanieczyszczeń dzięki specjalnej membranie. Siarka ochronna, ścieplona, ściągana. Możliwy montaż zaworu pionowo i poziomo zalewana przyłączonych przyborów, pracu w temp. -40stC-60stC. Informacje podaje norma PN-EN12286 - 2, oraz biuletyn techniczny firmy HL.		
	HL900N DN 50/75/110	170,76	210,04 <sup>***</sup>
	HL900NECO DN110	117,81	145,92 <sup>***</sup>
	HL901 DN75/90/110	154,87	188,51 <sup>***</sup>
<b>CE</b>	Certyfikacja		
	HL900N.3E Instalacja DN50/75	30,80	42,48 <sup>***</sup>
	HL901M3D O-ring 30x40mm	1,88	6,78 <sup>***</sup>
	HL900N.3E Siarka ochronna	27,81	29,32 <sup>***</sup>
	HL9001.3E Siarka ochronna	22,24	27,93 <sup>***</sup>
	HL9101D Instalacja gumowa DN75/110	20,81	25,60 <sup>***</sup>
<b>HL902</b>	Zawór napowietrzający gwintowany gw. 1"		
	HL902	58,94	72,80 <sup>***</sup>
	Certyfikacja		
	HL91950D O-ring 18x2,5mm	2,63	3,21 <sup>***</sup>
<b>HL902T</b>	Zawór napowietrzający 1", z brzojkiem DN32 lub DN40. Dla pojedynczej uszczelnienia lub dwóch. Montaż pod uszczelnieniem podjętym gębami.		
	HL902T3D DN 32	98,86	121,60 <sup>***</sup>
	HL902T4D DN 40	98,86	121,60 <sup>***</sup>
	Certyfikacja		
	HL902.3E Instalacja DN32x1/2" z gwintem gw. 1"	40,15	50,67 <sup>***</sup>
	HL902.3E Instalacja DN40x1/2" z gwintem gw. 1"	49,15	59,67 <sup>***</sup>
	HL91997D Uszczelnienie kłębowa T 30 kłeba	2,63	3,21 <sup>***</sup>
	HL91998D Uszczelnienie kłębowa T 40 kłeba	2,63	3,21 <sup>***</sup>
	HL91046D Instalacja 1/2"	7,20	9,48 <sup>***</sup>
	HL91047D Instalacja 3/4"	7,20	9,48 <sup>***</sup>
	HL902 Zawór napowietrzający gw. 1"	58,94	72,80 <sup>***</sup>

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów