

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO




SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 248. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE DROGI, BORNIT REPARATURMOERTEL RE, BORNIT REAKTIV ASPHALT, BORNIT KV

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Produkt		Zużycie	Opakowanie	
	<b>BORNIT®-Reparaturmörtel RE</b> Wielokomponentowa masa asfaltowa do napraw uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i betonowych. (grubości 10-30 mm). Wbudowywana na zimno, szybko twardniejąca – naprawiana nawierzchnia może być oddana do ruchu po 30 minutach. Wszystkie komponenty znajdują się w pojemniku. Uziarnienie 0-3 mm (RE 30) lub 0-5 mm (RE 50). Kolor: czarny Chronić przed mrozem!	ok. 20 kg/m <sup>2</sup> (przy 1 cm wysokości)	22 kg	18
	<b>BORNIT®-Reaktiv-Asphalt</b> Reaktywna, dzięki odparowywaniu wody szybko twardniejąca mieszanka asfaltowa do napraw uszkodzeń w nawierzchni, placów, podjazdów etc. Jak również do budowania najazdów. Wbudowywana na zimno, po zagęszczeniu można natychmiast puścić ruch. Do nawierzchni asfaltowych i betonowych dróg wszystkich klas. Charakteryzuje się wysoką odpornością i trwałością. Może być wbudowywana w temperaturach powyżej -5 0C. Można zabudować mieszanką MMA na gorąco, nadaje się do recyklingu, bezrozpuszczalnikowy i ekologiczny. Uziarnienie 0-2 mm (Reaktiv-Asphalt 20), Uziarnienie 0-4 mm (Reaktiv-Asphalt 40), Uziarnienie 0-8 mm (Reaktiv-Asphalt 80). Kolor: czarny	ok. 25 kg/m <sup>2</sup> (przy 1 cm wysokości)	30 kg	18
	<b>BORNIT®-KV (Kaltverguss)</b> Dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca na bazie wielosiarczków, samopoziomująca, wbudowywana na zimno do szczelin poziomych w asfalcie i betonie w budownictwie drogowym, mostowym i kubaturowym. Może być użyta do szczelin rozszerzających się do 25 % szerokości szczeliny. Podłoże przygotować zależnie od rodzaju odpowiednim preparatem gruntującym BORNIT® Primer B względnie BORNIT® Primer A Kolor: czarny, szary	Zależnie od wielkości szczeliny	2,5 kg 4 kg 10 kg	-

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

Ceny na zapytanie

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów