

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ZELIWIARZ”

3. 263. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE DOMIESZKI DO BETONU, PLASTYFIKATOR ZIMA LATO

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

DOMIESZKA DO ZAPRAW

LATO

Zastosowanie: Do zapraw cementowych o dużej wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne, trudno urabialne. **DOMIESZKA DO ZAPRAW - LATO** skutecznie uplastycznia zaprawy cementowe, nadając im plastyczność i dobrą urabialność. Te właściwości powodują znaczne ograniczenie wody w zaprawie. Zmniejszenie wskaźnika w/c powoduje, że niższy stopień hydratacji dla przetrwania ciągłości kapilarnej korzystnie poprawia efektywność hydratacji, co zwiększa wytrzymałość oraz ograniczenie wypływu wody z mieszanki. Skutkiem tego otrzymujemy tynk twardy, mrozoodporny, nie nasiąkliwy, bez widocznych mikropęknięć tzw. pajęczynki. **DOMIESZKA DO ZAPRAW - LATO** ogranicza skutecznie występowanie wykwitów węgla wapnia na murach, ceglach oraz tynkach. **Sposób użycia:** Gdy w betonie nie mamy wymieszany cement z kruszywem, wówczas do wody zarobowej lub jej części wyciągamy DOMIESZKĘ DO ZAPRAW - LATO i mieszamy ok.3 minuty, następnie wlewamy wodę z dodatkiem do betonarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji (do obrabki konsystencja rzadsza, a do tynku wierzchniego konsystencja gęstsza). Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa jest zbyt gęsta, to do betonarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości. Pamiętajmy jednak, że czas mieszania zaprawy z DOMIESZKĄ DO ZAPRAW - LATO ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza). **Zastosowanie DOMIESZKI DO ZAPRAW - LATO** w zaprawie cementowej pozwala uzyskać tynki wysokich parametrach technicznych. **Uwaga:** Pojawiają się granulki nie są wadą produktu. **Trwałość:** 24 miesiące od daty produkcji (podanej na opakowaniu). Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii. **Dozowanie:** Saszetka 20g na 25kg cementu.

ZIMA

Zastosowanie: DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZIMA skutecznie umożliwia prace tynkarsko-murarskie zaprawami cementowymi i cementowo-wapiennymi w okresie obniżonych temperatur (-8°C) nie pogarszając cech fizycznych wykonywanych tynków i zapraw. **Sposób użycia:** Gdy w betoniarce mamy wymieszany cement z kruszywem, wówczas do wody zarobowej lub jej części wyciągamy DOMIESZKĘ DO ZAPRAW - zima i mieszamy ok.3 minuty aż do całkowitego rozpuszczenia preparatu, następnie wlewamy wodę z dodatkiem do betonarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji (do obrabki konsystencja rzadsza a do tynku wierzchniego konsystencja gęstsza). Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa jest zbyt gęsta, to do betonarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości. Pamiętajmy jednak że czas mieszania zaprawy z DOMIESZKĄ DO ZAPRAW - ZIMA ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania dłuższy - konsystencja rzadsza). **DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZIMA** jest niezastąpiona podczas prac budowlanych, gdy temperatura spada poniżej zera. **Uwaga:** Pojawiają się granulki nie są wadą produktu. **Trwałość:** 24 miesiące od daty produkcji (podanej na opakowaniu). Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii. **Dozowanie:** Saszetka 40g na 25kg cementu.



dostępne opakowania:

LATO: wiaderka 100, 200 sztuk
ZIMA: wiaderka 60, 120 sztuk

Ceny:

Lato Op. 100szt/25kg – 58zł

Zima Op. 100szt/25kg – 51,6zł

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów