

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 271. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA CARBOCOAT 139

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

Rodzaj produktu: Farba nawierzchniowa oparta na kopolimerze poluretanowo-alkidowym, jednoskładnikowa.

Ogólne właściwości: CARBOCOAT 139 (poprzednia nazwa CARBOLINE 139) jest łatwą do nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem farbą nawierzchniową stosowaną zarówno do malowania nowych konstrukcji jak i do renowacji, tworząca powłoki o wysokim połysku, szybko schnące i szybko uzyskujące całkowite utwardzenie. Wykazuje następujące cechy:

- Farba jednoskładnikowa
- Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Doskonała elastyczność.
- Dobra odporność na ścieranie.
- Doskonałe właściwości reologiczne szczególnie przydatne przy malowaniu wałkiem lub pędzlem.

Zalecany zakres stosowania: Zalecana jako farba nawierzchniowa zarówno dla nowych jak i remontowanych, odpowiednio zagruntowanych, konstrukcji stalowych, pomp, silników, maszyn, urządzeń, wyposażenia, orurowania, poręczy itp. Może być наносzona na różne zagruntowane powierzchnie w tym z żelaznych i nieżelaznych metali, betonu, drewna i tworzyw sztucznych. Szczególnie zalecana tam, gdzie wymagane są łatwe nanoszenie i szybkie schnięcie wymalowania. Dogodna do oznakowywania i opisywania wagonów, rurociągów i różnych instalacji przemysłowych.

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

| | |
|-------------------------|-------|
| Oddziaływanie ciągłe: | 82°C |
| Oddziaływanie okresowe: | 104°C |

Rodzaje farb podkładowych: Może być наносzona na podłoża pokryte farbami alkidowymi, epoksydowymi, akrylowymi i innymi zalecanymi przez Carboline Polska.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów