

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 273. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE GRUNT ANTYKOROZYJNY ZANURZENIOWY APSACOAT AT2

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

Rodzaj produktu: Grunt epoksydowy o wysokiej zawartości cynku. Dostarczany jako wyrób dwuskładnikowy.

Ogólne właściwości: APSACOAT AT2 to grunt o wysokiej zawartości substancji stałych przeznaczony do ochrony stali konstrukcyjnej narażonej na działanie roztworów soli i czynników atmosferycznych. Wykazuje następujące cechy:

- Bardzo dobre właściwości aplikacyjne, także pędzlem.
- Tworzy twardą, trwałą powłokę.
- Odpowiedni do naprawy uszkodzonych powłok farb krzemianowo-cynkowych.

Zalecany zakres zastosowania: Do gruntowania nowych i remontowanych konstrukcji stalowych przewidzianych do pokrywania nawierzchniowego. Używany do ochrony konstrukcji stalowych takich jak mosty oraz do zabezpieczenia urządzeń i instalacji w przemyśle papieriarskim, petrochemicznym, chemicznym i w innych agresywnych środowiskach po zastosowaniu odpowiedniego pokrycia nawierzchniowego.

Nie zalecany: Do eksploatacji zanurzeniowej.

Odporność chemiczna: Zależy od warstwy nawierzchniowej.

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

| | |
|------------------------|--------|
| Odziaływanie ciągłe: | 150 °C |
| Odziaływanie okresowe: | 200 °C |

Rodzaje podłoża: Nanosić na odpowiednio przygotowaną powierzchnię stali i inne powierzchnie zgodnie z zaleceniami Carboline.

Kompatybilność z innymi powłokami. Może być pokrywany nawierzchniowo większością farb epoksydowych, fenolowych, poliuretanowych, poliwinyliowych, chlorokauczukowych, akrylowych i innych zgodnie z zaleceniami Carboline.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów