

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 283. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA DO WSZYSTKICH POWŁOK MALARSKICH CARBOMASTIC 15

**Rodzaj produktu:** Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, farba epoksydowa pigmentowana platynowym aluminium, utwardzana aminosmidem.

**Ogólne właściwości:** CARBOMASTIC 15 (występuje również pod nazwą Carbomastic 15 LO) jest materiałem malarskim doskonale przyczepnym do stali (również zardzewiałej) i niemal wszystkich starych powłok malarskich. Wykazuje następujące cechy:

- Bardzo wysoka skuteczność ochrony, wieloletnia trwałość i referencje.
- Doskonała odporność korozyjna, nawet na niezbyt dokładnie oczyszczonej powierzchni.
- Łatwość nakładania wszystkimi technikami (maltryk, pędzel, wałek).
- Doskonałe pokrywanie krawędzi (nie spływa z nich).
- Kompatybilność z niemal wszystkimi starymi powłokami malarskimi.
- W większości zastosowań wystarczy jednokrotne malowanie.
- Bardzo niska zawartość rozpuszczalników.
- Dostępny w wersji niskotemperaturowej (+2°C) pod nazwą Carbomastic 15 LT różniący się tylko utwardzaczem (SKL.B)

**Zalecany zakres stosowania:** Szczególnie zalecana do renowacyjnego malowania stali, również pokrytej starymi i bez przyczepnymi powłokami malarskimi. Idealna do wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, rurociągów, różnego rodzaju urządzeń, mostów i wiaduktów (również w atmosferze morskiej). Toleruje niezbyt dokładne oczyszczenie powierzchni (ręczne lub przy użyciu narzędzi z napędem mechanicznym).

**Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:**

Środowisko	Zanieżenie	Chłapanie, rozlanie	Opary
Kwasów	Nie zalecane	Wystarczająca	Bardzo dobra
Zasad	Nie zalecane	Dobra	Doskonała
Rozpuszczalników	Nie zalecane	Dobra	Doskonała
Roztworów soli	Doskonała*	Doskonała	Doskonała
Wody	Doskonała*	Doskonała	Doskonała

\* Odzwia się do koloru szarago bez zmiany właściwości ochronnych.

**Odporność na działanie podwyższonej temperatury** (nie dotyczy pracy w zanieżeniu):

Oddziaływanie ciągłe:	82°C
Oddziaływanie okresowe:	121°C

**Rodzaje podłoża:** Stalowe odpowiednio przygotowane (w tym z zardzewiałe oczyszcz one do stopnia St2/St3), wysezonowane stalowe ocynkowane ogniwo lub inne zgodnie z zaleceniami Carboline.

**Kompatybilność z istniejącymi powłokami:** Może być наносzona na zdecydowaną większość istniejących powłok, pod warunkiem, że są one dobrze przyczepne do podłoża i zostaną odpowiednio przygotowane (w przypadku nanoszenia na istniejące powłoki zalecana jest próba na małej powierzchni). W razie nanoszenia na powłokę farby alkiokrzemianowej wysokocynkowej może być potrzebne nałożenie wstępne bardzo cienkiej warstwy w celu uniknięcia powstawania pęcheży. Farba nawierzchniowa zwykle nie jest wymagana, ale można nakładać zdecydowaną większość znanych farb nawierzchniowych. W celu uzyskania konkretnych zaleceń należy kontaktować się z przedstawicielem Carboline.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEN BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

**Instalacje:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Chemia:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11451W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 11151D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów