

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 287. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA DO MOCNO ZARZEWIAŁEJ STALI CARBOMASTIC 90

**Rodzaj produktu:** Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium.

**Ogólne właściwości:** CARBOMASTIC 90 (popzednia nazwa CARBOMASTIC 90 AI) jest samogruntującym materiałem malarskim, doskonale przyczepnym do stali (również zardzewiałej) i niemal wszystkich starych powłok malarskich. Wykazuje następujące cechy:

- Bardzo wysoka skuteczność ochrony, wieloletnia trwałość.
- Doskonała odporność korozyjna, nawet na niezbyt dokładnie oczyszczonej powierzchni.
- Kompatybilność z większością starych powłok malarskich.
- Tworzenie odpowiednio grubej powłoki na krawędziach.
- Możliwość nakładania większości farb nawierzchniowych.
- Bardzo niska zawartość rozpuszczalników.

**Zalecany zakres stosowania:** Szczególnie zalecana do malowania zardzewiałej stali i/lub renowacji starych lecz dobrze przyczepnych powłok malarskich. Idealna do malowania renowacyjnego mostów i wiaduktów oraz jako farba do gruntowania urządzeń, które nie mogą być poddane obróbce strumieniowo-ściennej. Generalnie stosowana tam, gdzie wymagana jest farba do gruntowania lub farba podkładowa tolerująca niezbyt dobrze (rzędnie) przygotowaną powierzchnię i szeroki zakres odporności chemicznej. Ten sam zakres stosowania co Carbomastic 15 z tym, że może być nakładany w niższych temperaturach i szybciej schnie.

**Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:**

Środowisko	Zaruzenie	Chłapanie, rozlanie	Opary
Kwasów	Nie zalecane	Wystarczająca	Bardzo dobra
Zasad	Nie zalecane	Wystarczająca	Bardzo dobra
Rozpuszczalników	Nie zalecane	Dobra	Doskonała
Roztworów soli	Doskonała	Doskonała	Doskonała
Wody	Doskonała	Doskonała	Doskonała

**Odporność na działanie podwyższonej temperatury** (nie dotyczy pracy w zaruzeniu):

Odziaływanie ciągłe: 82 °C  
Odziaływanie okresowe: 121 °C

**Rodzaje podłoża:** Stalowe odpowiednio przygotowane (w tym z zardzewiałej oczyszczonej do stopnia St2/ St3), stalowe pometalizowane natryskowo, stalowe ocynkowane ogniowo (wysezonowane) lub inne zgodnie z zaleceniami Carboline.

**Kompatybilność z istniejącymi powłokami:** Może być наносzona na zdecydowaną większość istniejących powłok, pod warunkiem, że są one dobrze przyczepne do podłoża i zostaną odpowiednio przygotowane (w przypadku nanoszenia na istniejące powłoki zalecana jest próba na małej powierzchni). W razie nanoszenia na powłokę farby alkiokszemianowej wysokocynkowej może być potrzebne nałożenie wstępnie bardzo cienkiej warstwy w celu uniknięcia powstawania pęcherzy. Farba nawierzchniowa zwykle nie jest wymagana, tym niemniej dla zwiększenia odporności korozyjnej można nakładać zdecydowaną większość farb nawierzchniowych takich jak poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe, alkiidowe i inne. W celu uzyskania konkretnych zaleceń należy kontaktować się z przedstawicielem Carboline.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

**Instalacje:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Chemia:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefał:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów