

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 288. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA DO STARYCH POWŁOK RUSTBOND PENETRATING SEALER

**Rodzaj produktu:** Dwuskładnikowa farba epoksydowa amido-aminowa.

**Ogólne właściwości:** Rustbond Penetrating Sealer jest materiałem penetrującym doskonale zwilżającym podłoże. Jest bardzo elastyczny i charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną. Można nań nanosić niemal wszystkie farby nawierzchniowe, także zawierające agresywne rozpuszczalniki. Wykazuje następujące cechy:

- Uniwersalny grunt, uszczelniacz i warstwa wiążąca.
- Zapewnia doskonałą przyczepność do stali oczyszczonej ręcznie (St2 / St3 wg normy PN-ISO 8501-1), stali cynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej, miedzi, metali nieżelaznych, aluminium i innych.
- Wykazuje niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność.
- Kompatybilny z wieloma farbami nawierzchniowymi.
- Bardzo wysoka zawartość części stałych, materiał praktycznie bezrozpuszczalnikowy, niska emisja.
- Zawiera inhibitory korozji.
- Umożliwia nakładanie wszystkimi technikami w tym pędzlem i wałkiem.

**Zalecany zakres stosowania:** Rustbond Penetrating Sealer może być używany jako grunt na ręcznie przygotowaną powierzchnię stali i może być nakładany na stare powłoki malarskie. Doskonale właściwości zwilżające umożliwiają mu wnikanie w rdzę i istniejące powłoki, co zapewnia powłoką dobrą przyczepność. Tiksotropowy charakter minimalizuje ściekanie i sprawia, że pozostałości starej powłoki znajdują się wewnątrz powłok Rustbondu. Doskonale nadaje się do uszczelniania powłok metalowych nakładanych metodą natryskiwania cieplnego. Może być również użyty jako grunt na różne metale nieżelazne, w tym na świeżą i wysezonowaną stal ocynkowaną wolną od białej rdzy, oleju i innych zanieczyszczeń.

**Odporność na działanie podwyższonej temperatury (nie zanurzeniowo):**

Oddziaływanie ciągłe:	79°C
Oddziaływanie okresowe:	93°C

**Podłoża:** Nadaje się do gruntowania stali, stali ocynkowanej, żeliwa i aluminium. Nanosić na powierzchnię stali przygotowaną do stopnia czystości St 2 wg normy PN-ISO 8501-1 lub lepiej. Na powłokę metalizacyjną nanosić w możliwie krótkim czasie po zakończeniu natrysku cieplnego. Proszę kontaktować się z przedstawicielem Carboline na temat używania tej farby na innych podłożach.

**Powłoki kompatybilne:** Można nanosić na większość istniejących powłok. Warstwa farby Rustbond Penetrating Sealer może być pokrywana nawierzchniowo większością farb epoksydowych, poliuretanowych, olejnych, akrydowych i akrylowych.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów