

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 298. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA TWARDA POWIERZCHNIA CARBOCRYLIC 1290

Rodzaj produktu: Farba epoksydowo – akrylowa, dwuskładnikowa

Ogólne właściwości: Carboacrylic 1290 jest farbą nawierzchniową tworzącą estetyczne, gładkie, błyszczące i twarde powłoki, które łatwo jest utrzymać w czystości.

Zalecany zakres stosowania: Zalecana tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na działanie korozji. Zalecana do stosowania w przemyśle chemicznym, instalacjach nadmorskich, elektrowniach i w innych gałęziach ciężkiego przemysłu.

Nie zalecana do: Do użytkowania zanurzeniowego

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej

Środowisko	Chłapanie, rozlanie	Opary
Kwasów	Bardzo dobra	Doskonała
Zasad	Bardzo dobra	Doskonała
Rozpuszczalników	Doskonała	Doskonała
Roztworów soli	Doskonała	Doskonała
Wody	Doskonała	Doskonała

Odporność na działanie podwyższonej temperatury

Oddziaływanie ciągłe:	120°C
Oddziaływanie okresowe:	150°C

Rodzaje podłoża: odpowiednio zagruntowane metale i betonowe

Malowanie farbą nawierzchniową: nie wymaga malowania farbą nawierzchniową

Dane techniczne

Zawartość części stałych w wymieszanym materiale:

50 ± 2% obj.

Zawartość lotnych związków organicznych:

62 g / litr

Zalecana grubość powłoki na sucho przy jednokrotnym nanoszeniu: 50-150 µm;

Zaleca się by grubość pojedynczej warstwy na sucho nie przekraczała 150 µm.

Teoretyczna wydajność z jednego litra:

10,0 m ²	przy 50 µm na sucho
6,7 m ²	przy 75 µm na sucho



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPŁEN
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl