

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 299. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA NISKO ZAPACHOWA CARBOCRYLIC 3359

Rodzaj produktu: Wodorozcieńczalna farba akrylowa

Ogólne właściwości: Carbocrylic 3359 to wszechstronna, bardzo wydajna farba nawierzchniowa charakteryzująca się dużą odpornością na korozję i warunki atmosferyczne.

Wykazuje następujące cechy:

- Możliwość stosowania wewnątrz i zewnątrz obiektów
- Wysoka trwałość koloru i połysku
- Farba jednoskładnikowa
- Niska zawartość lotnych związków organicznych
- Niewielkie natężenie przykrego zapachu

Nie zalecana do: pracy w zanurzeniu

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe:	113°C
Oddziaływanie okresowe:	163°C

W temperaturach powyżej 93°C możliwa jest zmiana barwy i zmniejszenie połysku, ale bez wpływu na inne właściwości powłoki.

Rodzaje podłoża: nanosić na odpowiednio przygotowaną stal, beton i inne podłoża, zgodnie z zaleceniami.

Kompatybilność z istniejącymi powłokami: Może być наносzona na podłady typu akrylowego, alkidowego, epoksydowego, cynkowego (organiczne i nieorganiczne). W przypadku aplikacji na nieorganiczne grunty cynkowe wymagane jest położenie warstwy „mist coat” w celu uniknięcia pęcherzenia.

#### Dane techniczne

Zawartość części stałych w wymieszanym materiale:

35 ± 2% objętościowych

Zawartość lotnych związków organicznych:

60 g/litr

Zalecana grubość powłoki na sucho przy jednokrotnym nanoszeniu: 50-75 µm;

Zaleca się by grubość pojedynczej warstwy na sucho nie przekraczała 75 µm.

Teoretyczna wydajność z jednego litra:

$\frac{890}{14,1 \text{ m}^3}$	przy 25 µm na sucho
$\frac{890}{7,1 \text{ m}^3}$	przy 50 µm na sucho

Straty materiału w czasie mieszania i nanoszenia powinny być brane pod uwagę przy planowaniu prac malarskich.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl