

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 301. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE GRUNT ANTYKOROZYJNY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI CARBOLINE 1037WP

Rodzaj produktu: Farba gruntowa reaktywna poliwinylowo-butyralowa, jednoskładnikowa.

Ogólne właściwości: Cienkowarstwowy grunt (środek do obróbki wstępnej) наносzony na metale nieżelazne w celu zwiększenia przyczepności, co pozwala na uniknięcie obróbki strumieniowo-ściernej. Produkt charakteryzują następujące właściwości:

- Dobra odporność na ścieranie.
- Bardzo dobra elastyczność.
- Może być наносzony na większość metali nieżelaznych.
- Na warstwę gruntu można nakładać większość farb nawierzchniowych.

Zalecany zakres stosowania: Obróbka wstępna dla stali cynkowanej ogniowo, aluminium, magnezu i większości innych metali nieżelaznych.

Nie zalecany do: Wystawiania na działanie czynników chemicznych bez uprzedniego pokrycia odpowiednią farbą nawierzchniową oraz do pracy ciągłej w zanurzeniu.

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej: Odporność chemiczna jest funkcją odporności powłoki farby nawierzchniowej.

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe: 82 °C  
Oddziaływanie okresowe: 93 °C

Podłoża: Nanosić na odpowiednio przygotowaną stal cynkowaną ogniowo lub na większość stopów. Może być наносzona bezpośrednio na podłoże lub na powłokę gruntu nieorganicznego cynkowego.

Kompatybilność z innymi powłokami: Zwykle może być pokrywana nawierzchniowo cienkowarstwowymi powłokami epoksydowymi, winylowymi, chlorokauczukowymi lub akrylowymi. Proszę kontaktować się z Carboline w celu uzyskania konkretnych zaleceń.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów