

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 304. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE GRUNT ANTYKOROZYJNY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE THERMALINE TOPCOAT 200

Rodzaj produktu: THERMALINE 200 to jednoskładnikowa farba nawierzchniowa, epoksydowa, aluminiowa, termoodporna.

Ogólne właściwości: Farba nawierzchniowa do malowania zagruntowanej stali odporna na podwyższoną temperaturę. Zalecana wówczas, gdy temperatury w oddziaływaniu ciągłym nie przekraczają 220°C, a okresowo 250°C. Otrzymałe powłoki charakteryzują się dobrą elastycznością i dobrą odpornością chemiczną.

Zalecany zakres stosowania: Jako farba nawierzchniowa na powłokę Thermaline 200 grunt na zewnętrzne powierzchnie rurociągów, kominów, sprężarek, generatorów, zbiorników i innych urządzeń pracujących w podwyższonej temperaturze.

Nie zalecany do: Użytkowania zanurzeniowego ani do środowisk, w których powłoka z niego byłaby narażona na chlapanie i rozlanie silnych kwasów czy z zasad albo agresywnych rozpuszczalników.

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe:	220°C
Oddziaływanie okresowe:	250°C

Powyżej 95°C może pojawić się przebarwienie i utrata połysku bez wpływu na odporność powłoki.

Elastyczność: Dobra.

Odporność na ścieranie: Dobra.

Rodzaje podłoża: Nanosić na odpowiednio zagruntowaną (Thermaline 200 Grunt) powierzchnię stali, stali ocynkowanej, i stali nierdzewnej lub inną wg zaleceń Carboline.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuski 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów