

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 307. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA ODPORNA NA SZOK TERMICZNY THERMALINE 4674

Rodzaj produktu: Jednoskładnikowa, modyfikowana farba silikonowa.

Ogólne właściwości i zalecany zakres stosowania: Powłoka ochronna do użytkowania w średnich i wysokich temperaturach. Wykazuje następujące cechy:

- Odporna na szok termiczny od temperatury otoczenia do 400 °C.
- Może być nakładana bezpośrednio na właściwie przygotowane podłoże ze stali zwykłej lub nierdzewnej. W przypadku jednak częstych przestoju lub wyłączeń oraz jeżeli dane urządzenie narażone jest na działanie wilgoci i/lub soli w temperaturach poniżej 93°C zalecane jest stosowanie farby do gruntowania typu Carbo Zinc 11.
- Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Zalecany zakres stosowania: Do ochrony sprzętu takiego jak kominy, piece do spalania, armatura, powierzchnie zewnętrzne pieców i wymienników ciepła itp.

Odporność na działanie podwyższonej temperatury (nie dotyczy pracy w zanurzeniu):

Oddziaływanie ciągłe:	400°C
Oddziaływanie okresowe:	540°C

Rodzaje podłoża: Nanosić na odpowiednio przygotowaną stal, stal nierdzewną lub na powłoki nieorganiczne gruntów o wysokiej zawartości cynku, takich jak np. Carbo Zinc 11.

Wymagana powłoka nawierzchniowa: Żadna

Powłoki kompatybilne: Może być nanoszona na powłoki gruntów nieorganicznych cynkowych. Proszę kontaktować się z przedstawicielem Carboline w celu uzyskania konkretnych zaleceń.

UWAGA: W razie nanoszenia na takiego rodzaju grunty może być konieczne naniesienie wstępnie cienkiej warstwy w celu zminimalizowania możliwości powstania pęcherzy.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów