

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 308. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA O MAKSYMALNEJ ODPORNOŚCI TERMICZNEJ THERMALINE 4700

**Rodzaj produktu:** Jednoskładnikowa, modyfikowana farba silikonowa.

**Ogólne właściwości i zalecany zakres stosowania:** Powłoka odporna na ciągłe oddziaływanie temperatury do 540 °C i okresowe do 650 °C. Wykazuje następujące cechy:

- Odporna na szok termiczny od temperatury 540 °C do 0°C.
- Może być наносzona bezpośrednio na odpowiednio przygotowane podłoże stalowe. Jednak w przypadku częstych przerw w pracy chronionego urządzenia lub spadków temperatury poniżej 93 °C zalecane jest nanoszenie farby na podłoże zagruntowane farbami typu Carbozinc 11 lub Carboweld 11.
- Dobra odporność na ścieranie po wysuszeniu wg podanej procedury.

**Zalecany zakres stosowania:** Do pokrywania zewnętrznych powierzchni kominów, pieców, rurociągów, tłumików, przewodów wyciągowych i innych powierzchni stalowych o podwyższonej temperaturze. Zwykle stosowana tam, gdzie temperatura pracy ciągłej przekracza 260 °C.

**Nie zalecany do:** Pracy w zanurzeniu i wówczas gdy występuje chlapanie (rozlanie) kwasów i zasad.

**Oporność na działanie podwyższonej temperatury (na sucho):**

Oddziaływanie ciągłe:	540°C
Oddziaływanie okresowe:	650°C

**Rodzaje podłoża:** Odpowiednio przygotowana stal lub inne powierzchnie zgodne z zaleceniami Carboline.

**Powłoki kompatybilne:** Może być наносzona na warstwy nieorganicznych gruntów cynkowych, takich jak np. CARBOZINC 11 lub CARBOWELD 11, co bardzo poprawia właściwości ochronne całej powłoki. Naniesienie wówczas najpierw bardzo cienkiej warstwyki THERMALINE 4631/4700 a następnie warstw o pełnej wymagalnej grubości może być konieczne w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa pęcherzenia.



## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

### USŁUGI



TRANSPORTOWE

### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



### SYSTEMY DOCIEPLEN BUDYNKÓW



### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



**Chemia**

**Instalacje:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Chemia:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Peccefał:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów